


# Schutzkontakt-Gummistecker mit Kunststoffeinsatz 16 A/250 V~



Ausführung und techn. Daten	Bestell-Nr. und Farbe	EDV-Code	Steckbild	VE
<b>DIN</b> 49441, R2, CEE7, Normblatt VII <b>doppeltes Schutzleitersystem</b> für Leitungen bis 3 x 1,5 qmm, schlagfest 	2040 sw	02040.0000.02.000		20

Farbschlüssel:  
 ws = weiß  
 sw = schwarz  
 gr = grau-RAL 7035






# Schutzkontakt-Gummikupplung mit Kunststoffeinsatz 16 A/250 V~

<b>DIN</b> 49440 und CEE7, Normblatt III für Leitungen bis 3 x 1,5 qmm, mit Deckel IP 44, schlagfest 	1060 sw	01060.0000.02.000		10
---	---------	-------------------	--	----



# Schutzkt.-Gerätesteckdosen 10 A/250 V~

<b>DIN</b> VDE 0625 Teil 1 Normblatt C13 (Europannorm 60320) bis 70° Gehäuseform wie Nr. 1048	1040 ws	01040.0000.01.000	 C13	10
	1040 sw	01040.0000.02.000		10
	1040 gr	01040.0000.03.000		10
<b>DIN</b> VDE 0625 Teil 1 Normblatt C15 (Europannorm 60320) bis 120° Gehäuseform wie Nr. 1048	1043 ws	01043.0000.01.000	 C15	10
	1043 sw	01043.0000.02.000		10
	Universell passend für: 70°  120°  155° 			
<b>DIN</b> VDE 0625 Teil 1 Normblatt C15A (Europannorm 60320) für heiße Anschlußstellen bis 155°	1048 ws	01048.0000.01.000	 C15A	50
	1048 sw	01048.0000.02.000		50
	1048 gr	01048.0000.03.000		50
<b>DIN</b> VDE 0625 Teil 1 Normblatt C13 (Europannorm 60320) bis 70° Gehäuseform wie Nr. 1148	1140 ws	01140.0000.01.000	 C13	10
	1140 sw	01140.0000.02.000		10
<b>DIN</b> VDE 0625 Teil 1 Normblatt C15 (Europannorm 60320) bis 120° Gehäuseform wie Nr. 1148	1143 ws	01143.0000.01.000	 C15	10
	1143 sw	01143.0000.02.000		10
Universell passend für: 70°  120°  155° 				
	<b>DIN</b> VDE 0625 Teil 1 Normblatt C15A (Europannorm 60320) für heiße Anschlußstellen bis 155°	1148 ws	01148.0000.01.000	 C15A
1148 sw		01148.0000.02.000	10	
<b>DIN</b> VDE 0625 Teil 1 Normblatt C13 (Europannorm 60320) bis 70° Gehäuseform wie Nr. 1248	1240 ws	01240.0000.01.000	 C13	10
	1240 sw	01240.0000.02.000		10
Universell passend für: 70°  120°  155° 				
	<b>DIN</b> VDE 0625 Teil 1 Normblatt C15A (Europannorm 60320) für heiße Anschlußstellen bis 155°	1248 ws	01248.0000.01.000	 C15A
1248 sw		01248.0000.02.000	10	




# Schutzkt.-Gerätesteckdosen 2polig 10 A/250 V~



schlagfest

Farbschlüssel:  
sw = schwarz  
gr = grau-RAL 7035



Ausführung und techn. Daten

Bestell-Nr. und Farbe

EDV-Code

Steckbild

VE

**Geräteeinbausteckdose**  
DIN VDE 0625 Teil 1, Normblatt F IEC 320 (Europannorm 60320) bis 70°  
**Steckverbindung** 6,3 mm  
**mit Schraubverbindung**  
passend zu Art-Nr. 1038  
Schraublochabstand: 40 mm  
Verpack.-Einh.: Einzelkt. 10 Stck.  
Versandkt. 200 Stck.

1036 sw  
1036SR sw


01036.0000.02.000  
01036.SR00.02.000



10

# Schutzkt.-Gerätestecker 2polig 10 A/250 V~

schlagfest



**Geräteanschlußstecker**  
DIN VDE 0625 Teil 1 Normblatt E IEC 320  
**Gerätestecker**  
(Europannorm 60320) bis 70°

1038 sw  
1038 gr

01038.0000.02.000  
01038.0000.03.000




10  
10

passend zu Art-Nr. 1036  
Verpack.-Einh.: 10 Stck.  
Versandkarton: 200 Stck.

## mit Schraubverbindungen

schlagfest



DIN VDE 0625 Teil 1 Normblatt C16A (Europannorm 60320) für heiße Anschlußstellen bis 155°  
**mit Schraubverbindung**

1049 ws  
1049 sw

01049.0000.01.000  
01049.0000.02.000




10  
10

Schraublochabstand: 38 mm  
Verpack.-Einh.: 10 Stck.  
Versandkarton: 200 Stck.

## mit Steckverbindungen oder Schraubverbindungen

schlagfest



DIN VDE 0625 Teil 1 Normblatt C16A (Europannorm 60320) für heiße Anschlußstellen bis 155°  
**Steckverbindung** 4,8 oder 6,3 mm  
(Bei Bestell. bitte ang., sonst wird 6,3 mm geliefert!)


1049 S sw  
1049 SR sw

01049.S100.02.000  
01049.SR00.02.000



10  
10

**mit Schraubverbindung**  
Schraublochabstand: 40 mm  
Verpack.-Einh.: 10 Stck.  
Versandkarton: 200 Stck.



DIN VDE 0625 Teil 1 Normblatt C14 (Europannorm 60320) bis 70°  
**Steckverbindung** 4,8 oder 6,3 mm  
(Bei Bestell. bitte ang., sonst wird 6,3 mm geliefert!)

1011 S sw  
1011 SR sw

01011.S100.02.000  
01011.SR00.02.000



10  
10

**mit Schraubverbindung**  
Schraublochabstand: 35 mm  
Verpack.-Einh.: 10 Stck.  
Versandkarton: 200 Stck.

# Schutzkt.-Gerätesteckdosen 2polig 16 A/250 V~



Ausführung und techn. Daten	Bestell-Nr. und Farbe	EDV-Code	Steckbild	VE
<u>DIN</u> VDE 0625 Teil 1, Normblatt C 19 (Europannorm 60320) bis 70°	1640 sw	01640.0000.02.000	 C 19	5
<u>DIN</u> VDE 0625 Teil 1 Normblatt C 21 (Europannorm 60320) für heiße Anschlußstellen bis 155°	1648 sw	01648.0000.02.000	 C 21	5
Geräteeinbausteckdose <u>DIN</u> VDE 0625 Teil 1, Normblatt J (Europannorm 60320) bis 70° Steckverbindung 6,3 mm	1636S sw	01636.S000.02.000		5
mit Schraubverbindung	1636 sw	01636.0000.02.000	J	5

Farbschlüssel:  
sw = schwarz



# Schutzkt.-Gerätestecker 2polig 16 A/250 V~

Geräteanschlußstecker <u>DIN</u> VDE 0625 Teil 1, Normblatt I Gerätestecker (Europannorm 60320) bis 70°  schlagfest	1638 sw	01638.0000.02.000	 I	5
<u>DIN</u> VDE 0625 Teil 1, Normblatt C 20 (Europannorm 60320) bis 70° Steckverbindung 6,3 mm	1611S sw	01611.S000.02.000	 C 20	5
mit Schraubverbindung	1611 sw	01611.0000.02.000		5

