

NH-SICHERUNGSMATERIAL / MATÉRIEL DE COUPE-CIRCUIT HPC

NH-Sicherungseinsätze

G2, G4, G6
nach IEC 269/VDE 0636 und
SEV 1066

Kennlinie gG (gL) (trägflink)
500 V

Abmessungen nach SNV

Fusibles HPC

G2, G4, G6
selon CEI 269/VDE 0636 et
ASE 1066

Caractéristique gG (gL) (lent-rapide)
500 V

Dimensions d'après SNV

Abmessungen auf Anfrage erhältlich

Dimensions sur demande



Diese NH-Sicherungseinsätze entsprechen den Vorschriften IEC 269-2-1 und EN 60269-2-1 mit der engen Selektivitätsstaffelung von 1:1,6 und haben ein Schaltvermögen von mindestens 120 kA, 500 V~.

Ces fusibles HPC correspondent aux prescriptions internationales CEI 269-2-1 et EN 60269-2-1 avec un échelonnement de sélectivité de 1:1,6 et un pouvoir de coupure min. 120 kA, 500 V~.

Verpackung: 3 Stk./G 6 1 Stk. / Emballage: 3 pcs./G 6 1 pcs.

Grösse Grandeur	Nennstrom I_n Courant nom. I_n	Bestell-Nr. Référence	E-Nr.
G 2	40 A	1301.2201	840110149
	50 A	1301.2202	840110159
	63 A	1301.2203	840110179
	80 A	1301.2204	840110199
	100 A	1301.2205	840110209
	125 A	1301.2206	840110219
	160 A	1301.2207	840110239
	200 A	1301.2208	840110249
	250 A	1301.2209	840110269
G 4	40 A	0001.4313	
	63 A	0001.4315	
	80 A	1301.2212	840111199
	100 A	1301.2213	840111209
	125 A	1301.2214	840111219
	160 A	1301.2215	840111239
	200 A	1301.2216	840111249
	250 A	1301.2217	840111269
	315 A	1301.2218	840111289
G 6	350 A	0001.4316	
	400 A	1301.2219	840111309
	100 A	0001.4324	
	150 A	0001.4325	
	200 A	1301.2221	840112249
	250 A	1301.2222	840112269
	315 A	1301.2223	840112289
	350 A	0001.4326	
	400 A	1301.2224	840112309
	500 A	1301.2225	840112319
	630 A	1301.2226	840112329

Zeit-Stromkennlinien gG

Caractéristique de fusion gG

