



注記

- △ 低接圧型コンタクト：一般向け及び多極用
- △ 高接圧型コンタクト：高電流用及び強振動用
- △ 金めっきは接触部のみとする

NOTES

- △ CONTACT TYPE; LOW PRESSURE TYPE (FOR GENERAL)
- △ CONTACT TYPE; HIGH PRESSURE TYPE (FOR HIGH CURRENT OR ANTI-VIBRATION)
- △ GOLD-PL. CONTACT AREA ONLY

5	光沢錫めっき (BRIGHT TIN-PL.)	1-	-5
3	0.76μm 最小金めっき (0.76μm MIN. Au-PL.)	1-	-3
2	0.38μm 最小金めっき (0.38μm MIN. Au-PL.)	1-	-2
5	光沢錫めっき (BRIGHT TIN-PL.)		-5
3	0.76μm 最小金めっき (0.76μm MIN. Au-PL.)		-3
2	0.38μm 最小金めっき (0.38μm MIN. Au-PL.)		-2
めっきコード (PL. ID NO)		仕上 (FINISH)	
H		A	
OBSOLETE		175216-2	
型番 (REMARK)		型番 (P/N)	

Copyright ©1990 AMP (Japan), LTD. ALL RIGHTS RESERVED.		Copyright ©1990 AMP (Japan), LTD. ALL RIGHTS RESERVED.		<b>AMP</b> 東京エレクトロニクス株式会社 Tokyo, Japan	
AWG 28-24 (0.08-0.2mmSQ)	0.8-1.4 mmφ	"S" SIZE (DYNAMIC SERIES REC. CONTACT, L/P) ダイナミックシリーズリセプタクルコンタクト L/P			
銅合金 (COPPER ALLOY)	仕上 (FINISH) 参考照	一般公差 (GENERAL TOLERANCE)	SIZE B J	LOC	175216
T-YONEBAYASHI	T-YONEBAYASHI	10mmφ ±0.2	10mmφ ±0.25	4mmφ ±0.3	角 ±0.3
H. OBATA	S. MANABE	尺度 (SCALE) 5-1	REV. A2	SHEET 1 OF 1	

(CUSTOMER DRAWING) 参考 面

PRINT DIST U.885-113AU, DIMGS. CBP-25173 単位:mm DIMENSIONS IN MM. DO NOT SCALE PRINT 10/83