



SIMATIC S7-300,
CPU 313C-2 PTP COMPACT CPU WITH MPI,
16 DI/16 DO, 3 FAST COUNTERS (30 KHZ),
INTEGRATED INTERFACE RS485,
INTEGRATED 24V DC POWER SUPPLY,
128 KBYTE WORKING MEMORY,
FRONT CONNECTOR (1 X 40PIN) AND MICRO MEMORY
CARD REQUIRED

一般信息

硬件产品状态

01

固件版本

V3.3

附带程序包的

工程系统

STEP7 V5.5 以上版本 + SP1 或 STEP7 V5.3 以上版本 + SP2 附带
HSP 204

电源电压

DC 24 V

是

允许范围, 下限 (DC)

19.2 V

允许范围, 上限 (DC)

28.8 V

电源导线的外部保险装置 (推荐)

LS 开关, 类型 C, 最小值 2 A; LS 开关, 类型 B, 最小值 4 A

电源和电压断路跨接

停电/断电跨接时间

5 ms

重复率, 最小值

1 s

数字输入端

负载电压 L+

额定值 (DC)

24 V

反极性保护

是

数字输出端

负载电压 L+	
额定值 (DC)	24 V
反极性保护	否
输入电流	
耗用电流 (额定值)	580 mA
耗用电流 (空载), 典型值	110 mA
接通电流, 典型值	5 A
I^2t	0.7 A ² ·s
数字输入端	
来自负载电压 L+ (空载), 最大值	80 mA
数字输出端	
来自负载电压 L+, 最大值	50 mA
功率损失	
功率损失, 典型值	9 W
存储器	
存储器类型	其他
工作存储器	
集成	128 kbyte
可扩展	否
用于剩余数据模块的剩磁存储器大小	64 kbyte
电荷存储器	
插拔式 (MMC)	是
插拔式 (MMC), 最大值	8 Mbyte
MMC 上的数据管理 (在上一次编程后), 最小值	10 a
缓冲	
存在	是; 通过 MMC 担保 (免维护)
不带电池	是; 程序和数据
CPU-处理时间	
对于位运算, 典型值	0.07 µs
对于字运算, 典型值	0.15 µs
对于定点运算, 典型值	0.2 µs
对于浮点运算, 典型值	0.72 µs
CPU-组件	
组件数量 (总计)	1024; (DB、FC、FB); 可以通过安装的 MMC 减少可装载块的最大数量。
DB	
数量, 最大值	1024; 数字条: 1 至 16000
容量, 最大值	64 kbyte

FB	
数量，最大值	1024；数字条：0 至 7999
容量，最大值	64 kbyte
FC	
数量，最大值	1024；数字条：0 至 7999
容量，最大值	64 kbyte
OB	
说明	参见操作列表
容量，最大值	64 kbyte
可用循环 OB 数量	1；OB 1
时间报警 OB 数量	1；OB 10
延迟报警 OB 数量	2；OB 20, 21
唤醒警告 OB 数量	4；OB 32、33、34、35
过程报警 OB 数量	1；OB 40
启动 OB 数量	1；OB 100
异步错误 OB 数量	4；OB 80、82、85、87
同步错误 OB 数量	2；OB 121、122
嵌套深度	
每个优先等级	16
错误 OB 中的附加等级	4
计数器、定时器及其剩磁	
S7 计数器	
数量	256
剩磁	
可调整	是
下限	0
上限	255
已预设	Z 0 至 Z 7
计数范围	
可调整	是
下限	0
上限	999
IEC 计数器	
存在	是
类型	SFB
数量	不限制（只通过 RAM 进行限制）
S7 时间	
数量	256

剩磁	
可调整	是
下限	0
上限	255
已预设	无剩余
时间范围	
下限	10 ms
上限	9990 s
IEC 计时器	
存在	是
类型	SFB
数量	不限制 (只通过 RAM 进行限制)
数据范围及其剩磁	
可保留数据范围，全部	所有，最大值 64 kb
标记	
数量，最大值	256 byte
存在剩磁	是；MB 0 至 MB 255
预设剩磁	MB 0 至 MB 15
定时标记数量	8；1 个标记字节
数据组件	
数量，最大值	1024；数字条：1 至 16000
容量，最大值	64 kbyte
可调整剩磁	是；在 DB 中不保持特征
预设剩磁	是
本地数据	
每个优先等级，最大值	32 kbyte；每个块最大 2048 字节
地址范围	
外设地址范围	
输入端	1024 byte
输出端	1024 byte
分布式	
输入端	无
输出端	无
过程映像	
输入端	1024 byte
输出端	1024 byte
输入端，可调整	1024 byte
输出端，可调整	1024 byte

输入端，已预设	128 byte
输出端，已预设	128 byte
集成通道的默认地址	
数字输入端	124.0 至 125.7
数字输出端	124.0 至 125.7
数字通道	
输入端	1008
输出端	1008
输入端，其中集中式	1008
输出端，其中集中式	1008
模拟通道	
输入端	248
输出端	248
输入端，其中集中式	248
输出端，其中集中式	248
硬件扩展	
扩展设备，最大值	3
DP 主站数量	
集成	无
关于 CP	4
可运行的 FM 和 CP 数量 (建议)	
FM	8
CP，点对点	8
CP，LAN	6
组件载体	
组件载体，最大值	4
每个组件载体的组件，最大值	8；在模块载体 3 内最多 7 个
时间	
时钟	
硬件时钟 (实时时钟)	是
可缓冲和同步	是
每日偏差，最大值	10 s；典型值：2 s
缓冲持续时间	6 wk；当环境温度为 40 °C 时
接通电源后时钟的显示	在断开电源后，时钟仍继续运行
缓冲后的时钟显示	在断开电源时，时钟仍正常显示时间。
运行时间计数器	
数量	1
数字/数字条	0

值域	0 至 2 的 31 次方小时 (在使用 SFC 101 时)
间隔尺寸	1 小时
剩余	是 ; 每次重启时必须重新启动
时间同步	
提供支持	是
在 MPI 上 , 主站	是
在 MPI 上 , 从站	是
在 AS 中 , 主站	是
在 AS 中 , 从站	否
数字输入	
数字输入端数量	16
可用来实现技术功能的输入端	12
集成通道 (DI)	16
输入特性符合 IEC 61131 , 类型 1	是
可同时控制的输入端数量	
水平安装位置	
最高可达 40 °C , 最大值	16
最高可达 60 °C , 最大值	8
垂直安装位置	
最高可达 40 °C , 最大值	8
输入电压	
额定值 , DC	24 V
对于信号“1”	15 至 30 V
输入电流	
对于信号“1” , 典型值	8 mA
输入延迟 (输入电压为额定值时)	
对于标准输入端	
可参数化	是 ; 0.1 / 0.3 / 3 / 15ms (在程序运行时间内 , 可重新对标准输入端的输入延迟进行组态。请注意 , 重新设置的滤波时间可能在之前的滤波时间完成一次循环后才会生效。)
额定值	3 ms
对于计数器/技术功能	
从“0”到“1”时 , 最大值	16 µs ; 最大计数频率时的最小脉冲宽度/最小脉冲间歇
导线长度	
屏蔽导线长度 , 最大值	1000 m ; 100 m 用于技术功能
未屏蔽导线长度 , 最大值	600 m ; 用于技术功能 : 否
技术功能	
屏蔽 , 最大值	100 m ; 在最大计数频率时
未屏蔽 , 最大值	不允许

标准 DI	
屏蔽，最大值	1000 m
未屏蔽，最大值	600 m
数字输出	
数字输出端数量	16
其中的快速输出端	4；注意：不得并联连接 CPU 的快速输出端
集成通道 (DO)	16
短路保护	是；电子脉冲
响应时间，典型值	1 A
感应式关闭电压的限制	L+ (-48 V)
控制数字输入	是
输出端的通断能力	
照明负载，最大值	5 W
负载电阻范围	
下限	48 Ω
上限	4 kΩ
输出电压	
对于信号“1”，最小值	L+ (-0.8 V)
输出电流	
对于信号“1”的额定值	500 mA
针对信号“1”的允许范围，最小值	5 mA
针对信号“1”的允许范围，最大值	0.6 A
针对信号“1”的最小负载电流	5 mA
针对信号“0”的剩余电流，最大值	0.5 mA
2 个输出端的并联开关	
用于增加功率	否
用于冗余控制负载	是
开关频率	
电阻负载时的最大值	100 Hz
电感负载时的最大值	0.5 Hz
照明负载时的最大值	100 Hz
电阻负载的脉冲输出端，最大值	2.5 kHz
输出端的总电流（每组）	
水平安装位置	
最高可达 40 °C，最大值	3 A
最高可达 60 °C，最大值	2 A
垂直安装位置	
最高可达 40 °C，最大值	2 A

导线长度	
屏蔽导线长度，最大值	1000 m
未屏蔽导线长度，最大值	600 m
模拟输入	
集成通道 (AI)	0
模拟输入端数量	0
模拟输出	
集成通道 (AO)	0
模拟输出端数量	0
传感器	
可连接传感器	
双线传感器	是
允许的闭路电流 (双线传感器) 最大值	1.5 mA
接口	
USB 接口数量	0
并行接口数量	0
20 mA 接口数量 (TTY)	0
RS 232 接口数量	0
RS 422 接口数量	1 ; RS 422/485 接口组合
其他接口数量	0
点对点	
导线长度，最大值	1200 m
集成协议驱动器	
3964 (R)	是
ASCII	是
RK 512	否
传输速率，RS 422/485	
使用 3964 (R) 协议，最大值	19.2 kbit/s ; 38.4 kbit/s 半双工 ; 19.2 kbit/s 全双工
使用 ASCII 协议，最大值	19.2 kbit/s ; 38.4 kbit/s 半双工 ; 19.2 kbit/s 全双工
1. 接口	
接口类型	集成 RS 485 接口
物理组成	RS 485
电位隔离	否
接口处的电源供应 (15 至 30 V DC) ，最大值	200 mA
功能性	
MPI	是
DP 主站	否
DP 从站	否

点对点联结	否
MPI	
传输速率，最大值	187.5 kbit/s
服务	
PG/OP 通讯	是
路由	否
全球数据通讯	是
S7 基础通讯	是
S7 通讯	是；仅服务器，单侧组态连接
S7 通讯，作为客户机	否；但是关于 CP 和可装载 FB
S7 通讯，作为服务器	是
2. 接口	
接口类型	集成 RS 422/485 接口
物理组成	RS 422/RS 485 (X.27)
电位隔离	是
接口处的电源供应 (15 至 30 V DC)，最大值	否
功能性	
MPI	否
DP 主站	否
DP 从站	否
PROFINET IO 控制器	否
PROFINET IO 设备	否
PROFINET CBA	否
点对点联结	
传输速率，最大值	19.2 kbit/s ; 38.4 kbit/s 半双工 ; 19.2 kbit/s 全双工
导线长度，最大值	1200 m
来自用户程序的可控接口	是
接口可以触发用户程序中的报警/中断	是；中断识别报告
协议驱动器	3964 (R) ; ASCII
通讯功能	
PG/OP 通讯	是
数据集路由	否
全球数据通讯	
提供支持	是
GD 圈数量，最大值	8
GD 包数量，最大值	8
GD 包数量，发送器，最大值	8
GD 包数量，接收器，最大值	8

GD 包大小，最大值	22 byte
GD 包大小（一致性），最大值	22 byte
S7 基础通讯	
提供支持	是；服务器
每个任务的有效数据，最大值	76 byte
每个任务的有效数据（一致性），最大值	76 byte；76 字节（对于 X_SEND 或 X_RCV）；64 字节（对于 X_PUT 或 X_GET 作为服务器）
S7 通讯	
提供支持	是
作为服务器	是
作为客户端	是；通过 CP 和可装载 FB
每个任务的有效数据，最大值	180 byte；对于 PUT/GET
每个任务的有效数据（一致性），最大值	240 byte；作为服务器
S5 兼容通讯	
提供支持	是；通过 CP 和可装载 FC
连接数量	
全部	8
可应用于 PG 通讯	7
为 PG 通讯预留	1
可调整用于 PG 通讯，最小值	1
可调整用于 PG 通讯，最大值	7
可用于 OP 通讯	7
为 OP 通讯预留	1
可调整用于 OP 通讯，最小值	1
可调整用于 OP 通讯，最大值	7
可应用于 S7 基本通讯	4
为 S7 Basis 通讯预留	0
可调整用于 S7 Basis 通讯，最小值	0
可调整用于 S7 基本通讯，最大值	4
S7 消息功能	
消息功能的可注册站点数量，最大值	8；取决于对 PG/OP 和 S7 基本通讯的组态连接
过程诊断消息	是
同时间活动的报警 S 组件，最大值	300
调试功能测试	
组件状态	是；最多同时 2 个
各个步骤	是
停止点数量	4
状态/控制	
变量状态/控制	是

变量	输入、输出、标记、DB、计时器、计数器
变量数量，最大值	30
其中的变量状态，最大值	30
其中的变量控制，最大值	14
强制	
强制	是
强制，变量	输入、输出
变量数量，最大值	10
诊断缓冲器	
存在	是
条目数量，最大值	500
可调整	否
其中的停电保险	100；只保留最后 100 个条目
可读取 RUN 中的条目数，最大值	499
可调整	是；10 至 499
已预设	10
维修数据	
可读	是
报警/诊断/状态信息	
诊断显示 LED	
数字输出状态显示（绿色）	是
数字输入状态显示（绿色）	是
集成功能	
计数器数量	3；参见手册“技术功能”
计数频率（计数器），最大值	30 kHz
频率测量	是
频率计数量	3；最大至 30 kHz（参见手册“技术功能”）
控制定位	否
集成的功能组件（调节）	是；PID 控制器（参见手册“工艺功能”）
PID 调节器	是
脉冲输出端的数量	3；脉冲宽度调制最大至 2.5 kHz（参见手册“技术功能”）
极限频率（脉冲）	2.5 kHz
电位隔离	
数字输入电位隔离	
数字输入电位隔离	是
在通道之间	否
在通道和背板总线之间	是
数字输出电位隔离	

数字输出电位隔离	是
在通道之间	是
在通道之间，分组点数	8
在通道和背板总线之间	是
允许的电位差	
在不同电路之间	DC 75 V/AC 60 V
绝缘	
绝缘测试，使用	DC 600 V
环境要求	
运行温度	
最小值	0 °C
最大值	60 °C
组态	
组态软件	
STEP 7	是；STEP7 V5.5 + SP1 以上或 STEP7 V5.3 + SP2 以上，附带 HSP 203
STEP 7-Lite	否
编程	
操作备用装置	参见操作列表
箝位层	8
系统功能 (SFC)	参见操作列表
系统功能组件 (SFB)	参见操作列表
编程语言	
KOP	是
FUP	是
AWL	是
SCL	是
CFC	是
GRAPH	是
HiGraph®	是
技术保护	
用户程序保护/密码保护	是
模块加密	是；配备 S7-Block Privacy
尺寸	
宽度	80 mm
高度	125 mm
深度	130 mm
重量	
重量，约	500 g

