

产品类型名称

ANT794-4MR 天线

ANTENNA ANT794-4MR FOR LTE (4G) A. UMTS (3G) A. GSM (2G) MOBILE RADIO; BAR ANTENNA OMNIDIRECTIONAL; WEATHER RESISTANT FOR INSIDE AND OUTSIDE; 5M CONNECTING CABLE FAST CONNECTED WITH THE ANTENNA; SMA CONNECTOR; INCL. MOUNTING ANGLE, SCREWS, DOWELS



使用的适宜性	用于室内和室外
无线电频率	
无线移动通讯网络类型 / 支持	GSM, UMTS, LTE
工作频率	800 MHz, 850 MHz, 900 MHz, 1800 MHz, 1900 MHz, 2600 MHz
电气数据	
阻抗	50 Ω
极化	直线垂直
反射特性	全向
天线增益	0 dB
驻波比 (VSWR) / 最大值	1.9
电气连接规格 / 天线	SMA Connector
插接件规格	male
发射功率 / 最大值	20 W
机械数据	
材料	硬 PVC , 抗紫外线
<ul style="list-style-type: none"> 外绝缘保护套 	
许可的环境条件	

环境温度	
• 运行期间	-40 ... +70 °C
防护等级 IP	IP65

结构、尺寸和重量

宽度	25 mm
高度	193 mm
深度	25 mm
直径	25 mm
净重	0.31 kg
紧固类型	固定角铁和安装部件
导线长度 / 天线导线	5 m

标准、规范、许可

资格证明	
• 与 RoHS 一致	是的

更多信息 / 网络链接

网络链接	
• 至网页：SIMATIC NET SELECTION TOOL 选型帮助	http://www.siemens.com/snst
• 至网页：工业通信	http://www.siemens.com/simatic-net
• 至网页：Industry Mall	https://mall.industry.siemens.com
• 至网页：信息和下载中心	http://www.siemens.com/industry/infocenter
• 至网页：图片数据库	http://automation.siemens.com/bilddb
• 至网页：CAx 下载管理器	http://www.siemens.com/cax
• 至网页：Industry Online Support	https://support.industry.siemens.com

上一次修改： 15.02.2016