

Spezifikation für Freigabe / specification for release

Kunde / customer :

Artikelnummer / part number :

7447798110




Bezeichnung : SPEICHERDROSSEL WE-PDF


description : POWER-CHOKE WE-PDF

DATUM / DATE : 2011-08-30


A Mechanische Abmessungen / dimensions :



● Start of winding



Marking = Inductance code




	size 1064	
A	10,2 ± 0,3	mm
B	10,2 ± 0,3	mm
C	6,4 max.	mm
D	3,0 ± 0,2	mm
E	6,8 ± 0,5	mm

B Elektrische Eigenschaften / electrical properties :

Eigenschaften / properties	Testbedingungen / test conditions		Wert / value	Einheit / unit	tol.
Induktivität / inductance	100 kHz / 5mA	L	1,10	μH	±30%
DC-Widerstand / DC-resistance	@ 20°C / 1A	R _{DC} typ	3,0	mΩ	typ.
DC-Widerstand / DC-resistance	@ 20°C / 1A	R _{DC} max	3,5	mΩ	max.
Nennstrom / rated current	ΔT=40 K	I _R	16,50	A	typ.
Sättigungsstrom / saturation current	ΔL/L <10%	I _{sat}	16,00	A	typ.
Eigenres.-Frequenz / self-res.-frequency		f _{res}	104,0	MHz	typ.

C Lötpad / soldering spec. :



D Prüfgeräte / test equipment :

Wayne Kerr 3260B für/for L und/and I_{sat}

GMC Metrahit für/for R_{DC}

Agilent N5776A für/for I_R

Agilent E4991A für/for f_{res}

E Testbedingungen / test conditions :

Luftfeuchtigkeit / humidity: 33%

Umgebungstemperatur / temperature: +20°C

F Werkstoffe & Zulassungen / material & approvals :

Basismaterial / base material:	Ferrit/ferrite
Endoberfläche / finishing electrode:	Sn / Ni
Draht / wire:	SFT-EI / AIWJ
UL-File Number:	E318511

G Eigenschaften / general specifications :

Betriebstemp. / operating temperature:	-40°C - +150°C
Umgebungstemp. / ambient temperature:	-40°C - +110°C
It is recommended that the temperature of the part does not exceed 150°C under worst case operating conditions.	

Freigabe erteilt / general release:	Kunde / customer			
Datum / date	Unterschrift / signature			
	Würth Elektronik			
		SvS	Version 2	11-08-30
		OO	Version 1	09-12-01
Geprüft / checked	Kontrolliert / approved	Name	Änderung / modification	Datum / date

Würth Elektronik eiSos GmbH & Co.KG

D-74638 Waldenburg · Max-Eyth-Straße 1 - 3 · Germany · Telefon (+49) (0) 7942 - 945 - 0 · Telefax (+49) (0) 7942 - 945 - 400
http://www.we-online.com

Spezifikation für Freigabe / specification for release

Kunde / customer :
 Artikelnummer / part number : **7447798110**
 Bezeichnung : **SPEICHERDROSSEL WE-PDF**
 description : **POWER-CHOKE WE-PDF**



DATUM / DATE : 2011-08-30

H Induktivitätskurve / Inductance curve :



Freigabe erteilt / general release:	Kunde / customer				
Datum / date	Unterschrift / signature				
	Würth Elektronik				
	SvS	Version 2	11-08-30		
	OO	Version 1	09-12-01		
Geprüft / checked	Kontrolliert / approved		Name	Änderung / modification	Datum / date

Würth Elektronik eiSos GmbH & Co.KG

D-74638 Waldenburg · Max-Eyth-Straße 1 - 3 · Germany · Telefon (+49) (0) 7942 - 945 - 0 · Telefax (+49) (0) 7942 - 945 - 400
<http://www.we-online.com>


Spezifikation für Freigabe / specification for release

Kunde / customer : _____
 Artikelnummer / part number : **7447798110**
 Bezeichnung : **SPEICHERDROSSEL WE-PDF**
 description : **POWER-CHOKE WE-PDF**



DATUM / DATE : 2011-08-30

I Induktivitäts-Temperatur-Kurve / Inductance Temperature curve :



*Temperatur gemessen an Bauteiloberfläche / temperature measured at surface of component

Freigabe erteilt / general release:	Kunde / customer				
Datum / date	Unterschrift / signature				
	Würth Elektronik				
			SvS	Version 2	11-08-30
			OO	Version 1	09-12-01
Geprüft / checked	Kontrolliert / approved		Name	Änderung / modification	Datum / date

Würth Elektronik eiSos GmbH & Co.KG

D-74638 Waldenburg · Max-Eyth-Straße 1 - 3 · Germany · Telefon (+49) (0) 7942 - 945 - 0 · Telefax (+49) (0) 7942 - 945 - 400
<http://www.we-online.com>

Spezifikation für Freigabe / specification for release

Kunde / customer :
 Artikelnummer / part number : **7447798110**
 Bezeichnung : **SPEICHERDROSSEL WE-PDF**
 description : **POWER-CHOKE WE-PDF**



DATUM / DATE : 2011-08-30


K Rollenspezifikation / tape and reel specification :

Gurtspezifikation / Tape specification:

A	10,45 ± 0,1	mm
B	24,00 ± 0,3	mm
C	1,55 ± 0,05	mm
D	4,00 ± 0,1	mm
E	2,00 ± 0,1	mm
F	1,75 ± 0,1	mm
G	10,45 ± 0,1	mm
H	6,60 ± 0,1	mm

Rollenspezifikation / Reel specification:

a	330,0 ± 2,0	mm
b	21,00 ± 0,8	mm
c	13,00 ± 0,5	mm
d	100,0 ± 1,0	mm



The force for tearing off cover tape is
 10 to 130 grams in arrow direction

Freigabe erteilt / general release:	Kunde / customer			
Datum / date	Unterschrift / signature			
	Würth Elektronik			
		SvS	Version 2	11-08-30
		OO	Version 1	09-12-01
Geprüft / checked	Kontrolliert / approved	Name	Änderung / modification	Datum / date

This electronic component has been designed and developed for usage in general electronic equipment. Before incorporating this component into any equipment where higher safety and reliability is especially required or if there is the possibility of direct damage or injury to human body, for example in the range of aerospace, aviation, nuclear control, submarine, transportation, (automotive control, train control, ship control), transportation signal, disaster prevention, medical, public information network etc, Würth Elektronik eiSos GmbH must be informed before the design-in stage. In addition, sufficient reliability evaluation checks for safety must be performed on every electronic component which is used in electrical circuits that require high safety and reliability functions or performance.

Würth Elektronik eiSos GmbH & Co.KG

D-74638 Waldenburg · Max-Eyth-Straße 1 - 3 · Germany · Telefon (+49) (0) 7942 - 945 - 0 · Telefax (+49) (0) 7942 - 945 - 400
<http://www.we-online.com>