



表 1  
△ TABLE 1

トレード マーク TRADE MARK	生産場所 MANUFACTURING PLACE
-AMP 又は - OR AMP	日本 JAPAN
-+AMP 又は -+ OR AMP	中国 CHINA (PRC)

BLACK 黒色	917686-9	2
BLUE 青色	917686-6	2
GREEN 緑色	917686-5	2
YELLOW 黄色	917686-4	2
RED 赤色	917686-2	2
NATURAL 自然色	917686-1	2
COLOUR 色別	PART NO. 型番	POS. 種数

- 注記:
1. 材料 ; 66ナイロン (UL94V-0)
  2. 製品規格 ; 108-5459
  3. 取付適用規格 ; 114-5203
  4. 表 1 参照
  5. 取扱説明書 ; 411-5771

- NOTES:
1. MATERIAL ; 66 NYLON (UL94V-0)
  2. PRODUCT SPEC. ; 108-5459
  3. APPLICATION SPEC. ; 114-5203
  4. SEE TABLE 1
  5. INSTRUCTION SHEET ; 411-5771

				Copyright © 19 年 日本イー・エム・ピー株式会社		Copyright © 19-- AMP (Japan), LTD. ALL RIGHTS RESERVED.		<b>AMP</b>		日本イー・エム・ピー株式会社 Tokyo, Japan	
D	変更	(FJ00-0080-97)	N.N	17 JAN '87	適合電線断面積 (WIRE RANGE)	被覆外径 (INSULATION DIA.)	名称 (NAME) 2.5mm シグナルダブルロック 2極 プラグ ハウジング 2.5mm SIGNAL DBL-LOCK 2P PLUG HSG.				
C	変更	(FJ00-5538-96)	N.N	5 NOV '86	--- mm <sup>2</sup> (AWG - )	--- mmφ	2.5mm シグナルダブルロック 2極 プラグ ハウジング 2.5mm SIGNAL DBL-LOCK 2P PLUG HSG.				
B	変更	(FJ00-5111-96)	N.N	29 JUL '86	材料 (MATERIAL) SEE NOTE 注記 △	仕上 (FINISH)	一般公差 (GENERAL TOLERANCE) 10mm以下 : ±0.2 10mm以上30mm以下 : ±0.25 30mm以上100mm以下 : ±0.3 角度 : ±3°				
A	変更	(FJ00-4830-96)	N.N	9 JUL '86	DR. 12 MAY '85 Y. NOGUCHI	DE. 12 MAY '85 Y. NOGUCHI	B J		C-917686		
O	作成	(FJ00-2624-95)	Y.N	12 MAY '85	CHK. 12 MAY '85 Y. KASHIWA	APP. 12 MAY '85 Y. KASHIWA	R度 (SCALE) 3-1		REV. D SHEET 1 of 1		
LTR	変更	(REVISION RECORD)	DR	CHK	DATE	CHK	DATE				