



GDME 3011



GDME 3013



GDME 2011 Timer

933 022-100
933 022-106




50 Stück each *pièces*

933 031-100
933 031-106

50 Stück each *pièces*

933 719-100

50 Stück each *pièces*



3 + ⊕

Kontaktanordnung entspricht DIN EN 175 301-803-A
contact arrangement according to DIN EN 175 301-803-A
brochage de la partie femelle selon DIN EN 175 301-803-A

Leitungsdose mit Zentral-schraube M 3 x 40, Zugentlastung und transparentem Deckel, Elektroneinsätze montierbar
cable socket with central screw M 3 x 40, strain relief and transparent cover, possibility to fit electronic inserts
prise secteur avec vis centrale M 3 x 40, serre câble et couvercle transparent. Platinen montables

3 + ⊕

Kontaktanordnung entspricht DIN EN 175 301-803-A
contact arrangement according to DIN EN 175 301-803-A
brochage de la partie femelle selon DIN EN 175 301-803-A

Leitungsdose mit Zentral-schraube M 3 x 40, Zugentlastung und transparentem Deckel, Elektroneinsätze montierbar
cable socket with central screw M 3 x 40, strain relief and transparent cover, possibility to fit electronic inserts
prise secteur avec vis centrale M 3 x 40, serre câble et couvercle transparent. Platinen montables

3 + ⊕

Kontaktanordnung entspricht DIN EN 175 301-803-A
contact arrangement according to DIN EN 175 301-803-A
brochage de la partie femelle selon DIN EN 175 301-803-A

Leitungsdose mit integr. Timerschaltung, Ein und Ausschalzeiten unabhängig voneinander über Potentiometer einstellbar, 8 versch. Schaltprogramme mit Funktionsanzeige (LED) und integr. Schutzbeschaltung + Dichtung beigelegt Cable box with integral timer circuit, on and off times may be set independently of one another by means of potentiometer, 8 diff. switching progr. with function indicator (LED) and integral protective wiring and gasket
Prise de cordon prolongateur avec pro- grammeur intégré, temps de mise hors et sous tension indépendants réglables par potentiomètre, 8 progr. diff. avec affichage des fonctions (LED) et circuit de protection intégré et joint

Seite Page Page 8
AC 400 V, DC 250 V
ohne Elektroneinsatz
without inserts *sans platine*
3
16 A
-40 °C ... +85 °C

Pg 11
ø 4,5 ... 11 mm / max. 1,5 mm²
Schrauben screw *visser*

Seite Page Page 8
AC 400 V, DC 250 V
ohne Elektroneinsatz
without inserts *sans platine*
3
16 A
-40 °C ... +85 °C

Pg 13,5
ø 10 ... 14 mm / max. 1,5 mm²
Schrauben screw *visser*

Seite Page Page 8
AC 48 V, DC 24 V
without inserts *sans platine*
2 A
-30 °C ... +60 °C

Pg 11
ø 4,5 ... 11 mm / max. 1,5 mm²
Schrauben screw *visser*

GDM 3-7 730 801-002
GDM 3-21 731 739-002
GDME 3N-7 732 280-001

GDM 3-7 730 801-002
GDM 3-21 731 739-002
GDME 3N-7 732 280-001

GDM 3-7 730 801-002
GDM 3-21 731 739-002
GDME 3N-7 732 280-001