

UNITRONIC® SENSOR M8

Wtyczka lub gniazdo M8 na wolny koniec przewodu

Przewód przyłączeniowy S/A 3-, 4-stykowy, wtyk M8/gniazdo żeńskie M8 na wolnym końcu przewodu, kodowanie A, PUR bezhalogenowy, IP65/IP67/IP68, LED, przeznaczony do montażu w prowadnicach łańcuchowych

Info

Inne warianty dostępne na zapytanie lub pod adresem www.lappkabel.de/konfektionsfinder



Wodoodporność



Prowadnice łańcuchowe



Wymagana przestrzeń



Automatyka przemysłowa

Korzyści

Ekonomiczne dzięki szybkiej i prostej instalacji
Oszczędność miejsca dzięki kompaktowym rozmiarom
Łatwe i szybkie śledzenie błędów
Złocene styki dla niskiej rezystancji połączenia

Zakres zastosowania

W podwyższonych obciążeniach mechanicznych i trudnym środowisku pracy

UNITRONIC® SENSOR M8

Cechy produktu

Odporność na promienie UV
Dobra odporność na oleje i chemikalia
Nie zawiera PVC i PIWS (substancji utrudniających lakierowanie)
Możliwość zastosowania w przewodnicach łańcuchowych
Zawiera podstawę oznaczników

Normy i aprobaty

Bezhalogenowość zgodnie z DIN VDE 0472
Nr pliku UL: E249137
Odporność ogniowa zgodnie z UL 1581 FT-2

Budowa produktu

Przekrój żyły: 0,25 mm²
Kod kolorów:
3 styki BN (1), BU (3), BK (4)
4 styki: BN (1), WH (2), BU (3), BK (4)
Płaszcz zewnętrzny: PUR, kolor czarny

Dane techniczne

Klasyfikacja:	ETIM 5.0 Class-ID: EC001855 Opis klasy ETIM 5.0: Sznur połączeniowy czujnik-urządzenie wykonawcze
Materiał:	Styk: CuSn Powierzchnia styku: Ni/Au Nakrętka radełkowana: ciśnieniowy odlew cynkowy, niklowany Obudowa: TPU, trudnopalny, samogasnący
Minimalny promień gięcia:	Połączenie nieruchome: 5 x średnica zewnętrzna Połączenia ruchome: 10 x średnica zewnętrzna
Stopień ochrony:	IP65/IP67
Temperatura otoczenia (w trakcie pracy):	Wtyczka / gniazdo: -25°C do +90°C Połączenia nieruchome -40°C do +80°C Połączenia ruchome -25°C do +80°C
Kodowanie:	A-standard
Prąd roboczy:	4 A

Wskazówka

Wszystkie podane wartości dotyczące produktów są wartościami nominalnymi (o ile nie wskazano inaczej). Inne wartości, takie jak np. tolerancje mogą być przedstawione na zamówienie (jeżeli są dostępne i przeznaczone do publikacji).
Fotografie nie mogą być używane do wymiarowania oraz nie stanowią szczegółowego odwzorowania przedstawionych produktów.
Podane ceny to ceny netto bez podatku VAT i dodatkowych opłat. Sprzedaż klientom biznesowym.
Certyfikacja UL dostępna w danych technicznych

**LAPP GROUP**

INFORMACJA O PRODUKCIE

UNITRONIC® SENSOR M8

Numer katalogowy	Oznaczenie wyrobu	Liczba styków	Długość [m]	Wykonanie	LED	Napięcie nominalne UN [V]
22260204	AB-C3-M8MS-2,0PUR	3	2	Proste	Nie	60
22260205	AB-C3-M8MS-5,0PUR	3	5	Proste	Nie	60
22260218	AB-C3-M8MS-10,0PUR	3	10	Proste	Nie	60
22260053	AB-C3-M8MA-2,0PUR	3	2	Kątowe	Nie	60
22260987	AB-C3-M8MA-5,0PUR	3	5	Kątowe	Nie	60
22260055	AB-C3-M8MA-10,0PUR	3	10	Kątowe	Nie	60
Gniazdo						
22260202	AB-C3-2,0PUR-M8FS	3	2	Proste	Nie	60
22260200	AB-C3-5,0PUR-M8FS	3	5	Proste	Nie	60
22260219	AB-C3-10,0PUR-M8FS	3	10	Proste	Nie	60
22260203	AB-C3-2,0PUR-M8FA	3	2	Kątowe	Nie	60
22260201	AB-C3-5,0PUR-M8FA	3	5	Kątowe	Nie	60
22260220	AB-C3-10,0PUR-M8FA	3	10	Kątowe	Nie	60
22260275	AB-C3-2,0PUR-M8FA-2L	3	2	Kątowe	2 LEDs	24
22260276	AB-C3-5,0PUR-M8FA-2L	3	5	Kątowe	2 LEDs	24
22260277	AB-C3-10,0PUR-M8FA-2L	3	10	Kątowe	2 LEDs	24
22260300	AB-C4-M8MS-2,0PUR	4	2	Proste	Nie	30
22260308	AB-C4-M8MS-5,0PUR	4	5	Proste	Nie	30
22260318	AB-C4-M8MS-10,0PUR	4	10	Proste	Nie	30
22260056	AB-C4-M8MA-2,0PUR	4	2	Kątowe	Nie	30
22260057	AB-C4-M8MA-5,0PUR	4	5	Kątowe	Nie	30
22260058	AB-C4-M8MA-10,0PUR	4	10	Kątowe	Nie	30
Gniazdo						
22260309	AB-C4- 2,0PUR-M8FS	4	2	Proste	Nie	30
22260310	AB-C4- 5,0PUR-M8FS	4	5	Proste	Nie	30
22260317	AB-C4-10,0PUR-M8FS	4	10	Proste	Nie	30
22260311	AB-C4- 2,0PUR-M8FA	4	2	Kątowe	Nie	30
22260312	AB-C4- 5,0PUR-M8FA	4	5	Kątowe	Nie	30
22260319	AB-C4-10,0PUR-M8FA	4	10	Kątowe	Nie	30

Ostatnia aktualizacja (22.09.2017)

©2017 Lapp Group - all rights reserved.

Zarządzanie produktem <http://lappoland.lappgroup.com>

Aktualne dane w pliku Dane techniczne.

PN 0456 / 02_03_16

UNITRONIC® SENSOR M8

