

UNITRONIC® SENSOR PVC M12 | M12-M12

Presa/spina M12 e presa/spina M12 o estremità cavo libera

Cavo di collegamento sensore/attuatore, M12 su estremità conduttore libera, M12 su M12, maschio/femmina, PVC, 3-4-5 pin, con codifica A, IP65/IP67/IP68

Info

Ulteriori varianti sono disponibili sul sito www.lappkabel.de/konfektionsfinder o su richiesta



Impermeabile



Ingombri ridotti



Industria meccanica e impiantistica



Automation/Fältinstallation

Vantaggi

Riduzione dei costi grazie all'installazione semplice e rapida

Riduzione dell'ingombro grazie alle dimensioni compatte

Ricerca guasti semplice e rapida

Contatti placcati oro a bassissima resistenza

Protezione antivibrazioni integrata (blocco meccanico)

Applicazione

Per usi con stress meccanico medio e all'asciutto

UNITRONIC® SENSOR PVC M12 | M12-M12**Caratteristiche del prodotto**

Bassa resistenza agli oli ed agenti chimici
Dotati di porta marcatura
PWIS-free

Riferimenti normativi/approvazioni

Flame-retardant according to style 2464
Numero file UL: E249137

Costruzione

Sezione del filo: 0,34 mm²
Colorazione: 3-pin: marrone (1), blu (3), nero (4) 4-pin: marrone (1), bianco (2), blu (3), nero (4) 5-pin: marrone (1), bianco (2), blu (3), nero (4), verde/giallo (5)
Guaina esterna in PVC nero

Dati tecnici

Classificazione:	ETIM 5.0 Class-ID: EC001855 Descrizione classe ETIM 5.0: cordone di connessione sensore-attuatore
Materiale:	Contatto: CuSn Placcatura contatto: Ni/Au Ghiera: Zinco pressofuso nichelato Custodia: TPU, autoestinguente
Raggio minimo di curvatura:	Posa fissa: 5 x diametro esterno Posa mobile: 10 x diametro esterno
Grado di protezione:	IP65/IP67
Campo di temperatura (esercizio):	Connettore da -25°C a +90°C Posa fissa da -40°C a +80°C Posa mobile da -25°C a +80°C
Codifica:	A-standard
Corrente nominale (A):	4 A

Nota

Se non diversamente specificato, tutti i valori indicati del prodotto sono valori nominali. Altri valori come ad es. le tolleranze, se disponibili e rilasciati per la pubblicazione, vengono forniti su richiesta.

Le fotografie non sono in scala e non sono da intendersi come immagini con dettagli realistici dei relativi prodotti.

I prezzi sono da intendersi IVA e sovrapprezzi esclusi. Vendita riservata ai clienti commerciali.

Le certificazioni UL sono indicate nel data sheet

**UNITRONIC® SENSOR PVC M12 | M12-M12**

Codice articolo	Descrizione articolo	Numero di poli	Lunghezza (m)	Design	Tensione nominale (V)
22260080	AB-C3-2,0PVC-M12FS	3	2	dritto	250
22260663	AB-C3-5,0PVC-M12FS	3	5	dritto	250
22260081	AB-C3-10,0PVC-M12FS	3	10	dritto	250
22262095	AB-C3-2,0PVC-M12FA	3	2	ad angolo	250
22260661	AB-C3-5,0PVC-M12FA	3	5	ad angolo	250
22262083	AB-C3-10,0PVC-M12FA	3	10	ad angolo	250
Spina - presa					
22262096	AB-C3-M12MS-2,0PVC-M12FA	3	2	dritto-ad angolo	250
22262097	AB-C3-M12MS-5,0PVC-M12FA	3	5	dritto-ad angolo	250
22262098	AB-C3-M12MS-10,0PVC-M12FA	3	10	dritto-ad angolo	250
22260688	AB-C4- 2,0PVC-M12FS	4	2	dritto	250
22260689	AB-C4-5,0PVC-M12FS	4	5	dritto	250
22260685	AB-C4-10,0PVC-M12FS	4	10	dritto	250
22260841	AB-C4- 2,0PVC-M12FA	4	2	ad angolo	250
22260678	AB-C4-5,0PVC-M12FA	4	5	ad angolo	250
22260683	AB-C4-10,0PVC-M12FA	4	10	ad angolo	250
Spina - presa					
22260832	AB-C4-M12MS-2,0PVC-M12FA	4	2	dritto-ad angolo	250
22260705	AB-C4-M12MS-5,0PVC-M12FA	4	5	dritto-ad angolo	250
22260833	AB-C4-M12MS-10,0PVC-M12FA	4	10	dritto-ad angolo	250
22262099	AB-C5-2,0PVC-M12FS	5	2	dritto	60
22262100	AB-C5-5,0PVC-M12FS	5	5	dritto	60
22262101	AB-C5-10,0PVC-M12FS	5	10	dritto	60
Spina - presa					
22262102	AB-C5-M12MS-2,0PVC-M12FA	5	2	dritto-ad angolo	60
22262103	AB-C5-M12MS-5,0PVC-M12FA	5	5	dritto-ad angolo	60

Ultimo aggiornamento (18.09.2017)

©2017 Lapp Group - all rights reserved.

Gestione del prodotto <http://appitalia.lappgroup.com>

Potete trovare i dati tecnici nella scheda tecnica corrispondente.

PN 0456 / 02_03.16



UNITRONIC® SENSOR PVC M12 | M12-M12

Codice articolo	Descrizione articolo	Numero di poli	Lunghezza (m)	Design	Tensione nominale (V)
22262104	AB-C5-M12MS-10,0PVC-M12FA	5	10	dritto-ad angolo	60

Ultimo aggiornamento (18.09.2017)

©2017 Lapp Group - all rights reserved.

Gestione del prodotto <http://appitalia.lappgroup.com>

Potete trovare i dati tecnici nella scheda tecnica corrispondente.

PN 0456 / 02_03.16