

UNITRONIC® SENSOR M12

Conector M12 fișă sau priză și un capăt liber

Cablu pentru senzor/actuator, cablu de conectare cu 3 poli, conector M12/priză M12 la capătul liber al conductorului, codat A, PUR LSZH, IP65/IP67/IP68, potrivit pentru lanțuri de tracțiune

Informații

Other types are available at
www.lappgroup.com/assemblyfinder
or on request



Impermeabil



Lanț port cablu



Cerința de spațiu



În părți mecanice în mișcare, conexiuni în instalații industriale



Automation/Fältinstallation

Beneficii

Economie datorită instalării ușoare și rapide
Economie de spațiu datorită dimensiunilor compacte
Se evită erorile de conectare
Protecție integrată contra vibrațiilor
contacte aurite pentru rezistență de contact minimă

Domeniul de utilizare

Pentru eforturi mecanice ridicate și condiții dure de funcționare

Ultima actualizare (22.09.2017)

©2017 Lapp Group - all rights reserved.

Managementul de produs <http://lappromania.lappgroup.com>

Puteți găsi informațiile tehnice curente în foaia de date corespunzătoare.

PN 0456 / 02_03.16

UNITRONIC® SENSOR M12

Caracteristicile produsului

rezistent UV
Rezistență bună la uleiuri și substanțe chimice
Fără PVC sau PWIS
Potrivit pentru lanț portcablu
Include suportul de etichetă

Normă de referință / aprobări

Fără halogen, conform cu DIN VDE 0472
UL document nr: E249137
întârzierea propagării focului conform UL 1581 FT-2

Descrierea produsului

secțiune transversală liță: 0,34 mm²
(8-pini: 0,25 mm²)
Cod de culoare: 3-pini: maro (1), albastru (3), negru (4)
4-pini: maro (1), alb (2), albastru (3), negru (4)
5-pini: maro (1), alb (2), albastru (3), negru (4), verde/galben (5)
8-pini: alb (1), maro (2), verde (3), galben (4), gri (5), roz (6), albastru (7), roșu (8)
Izolație exterioară: PUR, negru

Date Tehnice

Clasificare:	ETIM 5.0 Class-ID: EC001855 ETIM 5.0 Descrierea clasei: Patch cord pentru senzori / actuatoare
Material:	Contact: CuSn Acoperit cu : Ni/Au Randalina: aliaj de zinc turnat sub presiune, nichelat Corp de prindere: TPU, cu întârziere la propagarea focului și autostingere
Raza minimă de îndoire:	Instalare fixă: 5 x diametrul cablului Flexibil: 10 x diametrul exterior
Clasa de protecție:	IP65/IP67
Temperatura ambientală (de operare):	Fișă / priză -25°C la +90°C Instalare fixă -40°C la +80°C Flexibil -25°C la +80°C
Codarea:	Standard A
Curent nominal (A):	4 A 2 A (8-pin)

Observație

Dacă nu este specificat altceva, datele arătate sunt valori nominale. Detalii (ex. toleranța) sunt disponibile la cerere
Fotografiile nu sunt la scară și nu reprezintă imagini detaliate ale produsului respectiv
Prețurile sunt prețuri nete fără TVA și suprataxe. Comercializare către clienții parteneri de afaceri.
certificările UL pot fi găsite în fișa tehnică

**UNITRONIC® SENSOR M12**

Articol nr.	Denumire articol	Numărul pinilor	Lungime (m)	Design	LED	Tensiune nominală (V)
22260221	AB-C3-M12MS-2,0PUR	3	2	gerade	nr	250
22260222	AB-C3-M12MS-5,0PUR	3	5	gerade	nr	250
22260249	AB-C3-M12MS-10,0PUR	3	10	gerade	nr	250
22260223	AB-C3-M12MA-2,0PUR	3	2	gewinkelt	nr	250
22260224	AB-C3-M12MA-5,0PUR	3	5	gewinkelt	nr	250
22260256	AB-C3-M12MA-10,0PUR	3	10	gewinkelt	nr	250
priză						
22260257	AB-C3-2,0PUR-M12FS	3	2	gerade	nr	250
22260250	AB-C3-5,0PUR-M12FS	3	5	gerade	nr	250
22260251	AB-C3-10,0PUR-M12FS	3	10	gerade	nr	250
22260252	AB-C3-2,0PUR-M12FS-2L	3	2	gerade	2 LEDs	24
22260265	AB-C3-5,0PUR-M12FS-2L	3	5	gerade	2 LEDs	24
22260266	AB-C3-10,0PUR-M12FS-2L	3	10	gerade	2 LEDs	24
22260258	AB-C3-2,0PUR-M12FA	3	2	gewinkelt	nr	250
22260259	AB-C3-5,0PUR-M12FA	3	5	gewinkelt	nr	250
22260260	AB-C3-10,0PUR-M12FA	3	10	gewinkelt	nr	250
22260253	AB-C3-2,0PUR-M12FA-2L	3	2	gewinkelt	2 LEDs	24
22260254	AB-C3-5,0PUR-M12FA-2L	3	5	gewinkelt	2 LEDs	24
22260255	AB-C3-10,0PUR-M12FA-2L	3	10	gewinkelt	2 LEDs	24
22260320	AB-C4-M12MS- 2,0PUR	4	2	gerade	nr	250
22260321	AB-C4-M12MS- 5,0PUR	4	5	gerade	nr	250
22260342	AB-C4-M12MS-10,0PUR	4	10	gerade	nr	250
22260301	AB-C4-M12MA-2,0PUR	4	2	gewinkelt	nr	250
22260302	AB-C4-M12MA-5,0PUR	4	5	gewinkelt	nr	250
22260303	AB-C4-M12MA-10,0PUR	4	10	gewinkelt	nr	250
priză						
22260322	AB-C4- 2,0PUR-M12FS	4	2	gerade	nr	250
22260323	AB-C4- 5,0PUR-M12FS	4	5	gerade	nr	250
22260343	AB-C4-10,0PUR-M12FS	4	10	gerade	nr	250

Ultima actualizare (22.09.2017)

©2017 Lapp Group - all rights reserved.

Managementul de produs <http://lappromania.lappgroup.com>

Puteți găsi informațiile tehnice curente în foaia de date corespunzătoare.

PN 0456 / 02_03.16

**UNITRONIC® SENSOR M12**

Articol nr.	Denumire articol	Numărul pinilor	Lungime (m)	Design	LED	Tensiune nominală (V)
22260344	AB-C4- 2,0PUR-M12FS-2L	4	2	gerade	2 LEDs	24
22260345	AB-C4- 5,0PUR-M12FS-2L	4	5	gerade	2 LEDs	24
22260346	AB-C4-10,0PUR-M12FS-2L	4	10	gerade	2 LEDs	24
22260324	AB-C4- 2,0PUR-M12FA	4	2	gewinkelt	nr	250
22260325	AB-C4- 5,0PUR-M12FA	4	5	gewinkelt	nr	250
22260341	AB-C4-10,0PUR-M12FA	4	10	gewinkelt	nr	250
22260326	AB-C4- 2,0PUR-M12FA-3L	4	2	gewinkelt	3 leduri	24
22260327	AB-C4- 5,0PUR-M12FA-3L	4	5	gewinkelt	3 leduri	24
22260340	AB-C4-10,0PUR-M12FA-3L	4	10	gewinkelt	3 leduri	24
22260400	AB-C5-M12MS-2,0PUR	5	2	gerade	nr	60
22260401	AB-C5-M12MS-5,0PUR	5	5	gerade	nr	60
22260414	AB-C5-M12MS-10,0PUR	5	10	gerade	nr	60
22260402	AB-C5-M12MA-2,0PUR	5	2	gewinkelt	nr	60
22260403	AB-C5-M12MA-5,0PUR	5	5	gewinkelt	nr	60
22260417	AB-C5-M12MA-10,0PUR	5	10	gewinkelt	nr	60
priză						
22260404	AB-C5- 2,0PUR-M12FS	5	2	gerade	nr	60
22260405	AB-C5- 5,0PUR-M12FS	5	5	gerade	nr	60
22260415	AB-C5-10,0PUR-M12FS	5	10	gerade	nr	60
22260406	AB-C5- 2,0PUR-M12FA	5	2	gewinkelt	nr	60
22260407	AB-C5- 5,0PUR-M12FA	5	5	gewinkelt	nr	60
22260418	AB-C5-10,0PUR-M12FA	5	10	gewinkelt	nr	60
22260408	AB-C5- 2,0PUR-M12FA-3L	5	2	gewinkelt	3 leduri	24
22260409	AB-C5- 5,0PUR-M12FA-3L	5	5	gewinkelt	3 leduri	24
22260416	AB-C5-10,0PUR-M12FA-3L	5	10	gewinkelt	3 leduri	24
22260091	AB-C8-M12MS-2,0PUR	8	2	gerade	nr	30
22260092	AB-C8-M12MS-5,0PUR	8	5	gerade	nr	30

Ultima actualizare (22.09.2017)

©2017 Lapp Group - all rights reserved.

Managementul de produs <http://lappromania.lappgroup.com>

Puteți găsi informațiile tehnice curente în foaia de date corespunzătoare.

PN 0456 / 02_03_16

**UNITRONIC® SENSOR M12**

Articol nr.	Denumire articol	Numărul pinilor	Lungime (m)	Design	LED	Tensiune nominală (V)
22260093	AB-C8-M12MS-10,0PUR	8	10	gerade	nr	30
22260094	AB-C8-M12MA-2,0PUR	8	2	gewinkelt	nr	30
22260095	AB-C8-M12MA-5,0PUR	8	5	gewinkelt	nr	30
22260096	AB-C8-M12MA-10,0PUR	8	10	gewinkelt	nr	30
priză						
22260726	AB-C8-2,0PUR-M12FS	8	2	gerade	nr	30
22260728	AB-C8-5,0PUR-M12FS	8	5	gerade	nr	30
22260729	AB-C8-10,0PUR-M12FS	8	10	gerade	nr	30
22260141	AB-C8-2,0PUR-M12FA	8	2	gewinkelt	nr	30
22260615	AB-C8-5,0PUR-M12FA	8	5	gewinkelt	nr	30
22260616	AB-C8-10,0PUR-M12FA	8	10	gewinkelt	nr	30

Ultima actualizare (22.09.2017)

©2017 Lapp Group - all rights reserved.

Managementul de produs <http://lappromania.lappgroup.com>

Puteți găsi informațiile tehnice curente în foaia de date corespunzătoare.

PN 0456 / 02_03.16

UNITRONIC® SENSOR M12