


SanDisk®

iDiskOnChip

iDiskOnChip (iDOC) 集成快速且方便，性能高、可靠性高。它具有内置模块设备的模拟功能，无须任何软件驱动程序。它能够用于任何带有 IDE 总线 and 任何操作系统。iDiskOnChip 继承了传统的内置错误检测和纠正代码功能，能够快速纠正数据错误。

技术规格：工作温度：0°C ~ 70°C



容量	IDE 连接器	校准	Digi-Key 零件编号	单价	SanDisk 零件编号
32MB	40 引脚	水平, 向左	585-1056-ND	13.81	MD1160-D32
	40 引脚	水平, 向左	585-1168-ND◆	11.45	MD1160-D32-P
	40 引脚	水平, 向右	585-1179-ND◆	11.45	MD1170-D32-P
64MB	40 引脚	水平, 向左	585-1059-ND	15.10	MD1160-D64
	40 引脚	水平, 向右	585-1076-ND	15.10	MD1170-D64
	40 引脚	水平, 向右	585-1180-ND◆	12.86	MD1170-D64-P
128MB	40 引脚	水平, 向右	585-1181-ND◆	14.88	MD1170-D128-P
	40 引脚	水平, 向左	585-1170-ND◆	14.88	MD1160-D128-P
192MB	40 引脚	垂直	585-1037-ND	43.39	MD1150-D192
256MB	40 引脚	水平, 向左	585-1055-ND	29.38	MD1160-D256
	40 引脚	水平, 向左	585-1171-ND◆	18.25	MD1160-D256-P
	44 引脚	水平, 向左	585-1176-ND◆	17.94	MD1161-D256-P
512MB	40 引脚	水平, 向左	585-1058-ND	49.21	MD1160-D512
	44 引脚	水平, 向左	585-1067-ND	48.97	MD1161-D512
768MB	40 引脚	垂直	585-1043-ND	71.51	MD1150-D768
1.5GB	44 引脚	水平, 向左	585-1061-ND	131.57	MD1161-D1536

◆ 符合 RoHS 规范要求

IDE/SATA/SCSI 快闪磁盘

快闪磁盘 (FFD) 产品是加固的、高性能及高可靠的数据存储。它们能够承受恶劣环境中的极端温度、撞击和震动，而不会损坏数据的完好性。FFD 固态闪存驱动器是 IDE、SATA 和 SCSI 机械磁盘的简易替代品，消除了传统旋转式磁盘固有的寻道时间、延迟和潜在故障。FFD 可用于商业的、增强的和扩展的工作温度。




系列	容量	Digi-Key 零件编号	单价	SanDisk 零件编号
2.5" ULTRA ATA	1GB	585-1013-ND	867.43	FFD-25-UATA-1024-A
	8GB	585-1018-ND	1134.24	FFD-25-UATA-8192-A
	12GB	585-1014-ND	2755.30	FFD-25-UATA-12288-B
2.5" 串行 ATA	1GB	585-1007-ND	868.21	FFD-25-SATA-1-A
	2GB	585-1010-ND	903.75	FFD-25-SATA-2-A
	4GB	585-1011-ND	963.53	FFD-25-SATA-4-A
	4GB	585-1204-ND◆	844.00	SDSCA-004G-000000
	8GB	585-1012-ND	1134.24	FFD-25-SATA-8-A
	8GB	585-1205-ND◆	965.28	SDSCA-008G-000000
	12GB	585-1008-ND	2755.30	FFD-25-SATA-12-B
	16GB	585-1009-ND	3038.50	FFD-25-SATA-16-B
	16GB	585-1203-ND◆	1440.78	SDSCA-016G-000000
	IDE 4000 2.5"	3.5GB	585-1026-ND	199.68
ULTRA320 SCSI	4GB	585-1019-ND	2025.36	FFD35-U3S-4-T-P80
	4GB	585-1210-ND◆	1838.44	SD8NA-004G-000000

◆ 符合 RoHS 规范要求

uDiskOnChip

uDOC 融合了 SanDisk 在两大领域内的专长：USB 2.0 高速接口和用于嵌入式系统的 DiskOnChip 行业标准闪存。因而在数据和代码加密方面具有业界最高性能、无可比拟的可靠性及内置安全性。

容量	工作温度	Digi-Key 零件编号	单价	SanDisk 零件编号
1GB	0°C ~ 70°C	585-1085-ND	95.93	MD1665-D1024
	-40°C ~ 85°C	585-1086-ND	115.13	MD1665-D1024-X



存储器模块 - 无缓冲

封装尺寸	速度 (MHz)	存储容量 MB	配置 Mb	Digi-Key 零件编号	单价‡		Wintec 零件编号
SDRAM							
168 DIMM	100	64	8x64	385-1002-ND	27.28	26.71	W9Q308647PA-222
	100	64	8x72	385-1003-ND	54.85	53.71	W9Q308727KD-222K
	100	64	8x72	385-1019-ND	54.85	53.71	W9Q308727KD-222
	100	128	16x64	385-1004-ND	54.82	53.68	W9Q316647LB-222
	100	128	16x72	385-1005-ND	101.15	99.05	W9Q316727KD-222K
	100	256	32x64	385-1006-ND	107.40	105.17	W9Q332647LB-222
	133	128	16x64	385-1014-ND	54.82	53.68	W9D316647LC-333
	133	256	32x64	385-1015-ND	102.82	100.68	W9D332647LA-333
144 SODIMM	133	128	16x64	385-1011-ND	53.60	52.49	W9V316647LA-333
DDR SDRAM							
184 DIMM	266	128	16x64	385-1000-ND	60.00	58.75	W4E216646LA-7.5
	266	256	32x64	385-1001-ND	110.16	107.87	W4E232646LA-7.5

‡ 由于市场波动，请参考 Digi-Key 网站来获取最新定价信息。

嵌入式调制解调器和套件



描述	Digi-Key 零件编号	单价‡		Wintec 零件编号
SLM 系列				
第 2 代 SLM 嵌入式调制解调器系列， 33.6Kbps	385-1042-ND	45.00	42.00	SLM2434
第 2 代 SLM 嵌入式调制解调器系列， 56Kbps 下载/33.6Kbps 上传	385-1043-ND	45.00	42.00	SLM2457
SLM24xx 的评估套件	385-1046-ND	—	224.00	SLM24XXEVB
SL 系列				
SL 嵌入式调制解调器系列，33.6Kbps	385-1044-ND	48.00	44.80	SL2434SU
SL 嵌入式调制解调器系列， 56Kbps 下载/33.6Kbps 上传	385-1045-ND	48.00	44.80	SL2457SU
SL24xx 的评估套件	385-1047-ND	—	224.00	SL24XXEVB

‡ 由于市场波动，请参考 Digi-Key 网站来获取最新定价信息。

硬盘外壳



描述	Digi-Key 零件编号	单价‡		Wintec 零件编号
FileMate 2.5" USB 2.0, 黑色	385-1038-ND	13.13	12.25	3FME2500GB-R
FileMate 2.5" USB 2.0, 白色	385-1039-ND	13.13	12.25	3FME2500GW-R
FileMate 3.5" e-SATA 和 USB 2.0, 黑色	385-1040-ND	28.88	26.95	3FME3B2TB-R
FileMate 3.5" e-SATA 和 USB 2.0, 白色	385-1041-ND	28.88	26.95	3FME3B2TW-R

‡ 由于市场波动，请参考 Digi-Key 网站来获取最新定价信息。

全部产品均以美元计价。\$30 美元基本运费

1462 (CN2011-ZH) www.digikey.cn — 免费电话：4008 824 440，电话：(852) 3104 0500 — 传真：(852) 3104 0686