




版数 REV.	年月日 DATE	DCN NO.	変更内容 DESCRIPTION	製図 DR.	担当 CHK.	査閲 APPD.	承認 APPD.
2	9.Jan.2007	061976	Configuration OHG.R Designation. 形状変更・ハネ取付間口R指定追加	KATAGIYAMA	KATAGIYAMA	Y.KOREEDA	A.ONOGAWA
3	3.Mar.2009	067084	Specification number addition. 仕様番号追加	KATAGIYAMA	KATAGIYAMA	Y. Koreeda	H. Shimizu



SECT. A-A



DESIGNATION

命名法

FO-EX-SCAD*-***

COLOR VARIATION
(001:BLUE, 002:GREEN, 003:BEIGE)
色(001:青, 002:緑, 003:ベージュ)

ALIGNMENT SLEEVE MATERIAL
(1:PHOSPHOR BRONZE, 2:ZIRCONIA)
割スリーブ材質(1:リン青銅, 2:ジルコニア)

ADAPTER FORM (SC SIMPLEX TYPE)
アダプタ形態(SC単心タイプ)

SC CONNECTOR APPLICATION PRODUCT
SCコネクタ適応品


SERIES NAME
シリーズ名

SPECIFICATION

仕様

INSERTION LOSS:0.4dB MAX
OPERATING TEMPERATURE RANGE:-40℃ TO +85℃
DURABILITY:500 TIMES

挿入損失:0.4dB以下
使用温度範囲:-40℃~+85℃
繰返し動作回数:500回



PANEL CUTOUT DIMENSION
パネル取付寸法

	MIN	MAX
A	13.1	13.6
B	9.5	10.0
C	1.50	1.75

NOTE 1. R0.1 MAX
注1. 取り付け間口のエッジはR0.1以下とする。

5	DUST CAP	2	SYNTHETIC RESIN		
4	SPLIT SLEEVE	1	PHOSPHOR BRONZE or ZIRCONIA		
3	SLEEVE HOLDER	1	SYNTHETIC RESIN		
2	REAR HOUSING	1	SYNTHETIC RESIN		
1	FRONT HOUSING	1	SYNTHETIC RESIN		
符号 NO.	名称 DESCRIPTION	個数 QTY.	材料 MATERIAL	仕上 FINISH	備考 REMARKS
△	JACS-70083				
仕様書(SPECIFICATION)		第1版(ORIGINAL DATE) 5.Jul.2006		尺度(SCALE) 2:1	シリーズ(SERIES) OPT
一般公差(GENERAL TOLERANCE)		製図 DR.	N.KATAGIYAMA	名称(TITLE) FO-EX-SCAD*-***	
寸法(DIMENSION)		担当 CHK.	N.KATAGIYAMA		
角度(ANGLES)		査閲 APPD.	Y.KOREEDA		
. ±0.8 .X ±0.4 .XX ±0.1 .XXX ±		承認 APPD.	A.ONOGAWA		
		質量(MASS)			
日本航空電子工業株式会社 JAPAN AVIATION ELECTRONICS INDUSTRY, LTD.					図面番号(DRAWING NO.) SJ106937
					版数 (REV.) 3

Mouser Electronics

Authorized Distributor

Click to View Pricing, Inventory, Delivery & Lifecycle Information:

[JAE Electronics:](#)

[FO-EX-SCAD2-001](#) [FO-EX-SCAD1-001](#)