

HF32F-G

超小型中功率继电器



认证号:E134517



认证号:40012204



认证号:CQC12002076528



特性

- 10A触点切换能力
- 具有一组常开形式
- 标准印制板引出脚
- 塑封型和防焊剂型可供选择
- 可提供满足60335-1的产品
- UL绝缘等级: F级
- 环保产品 (符合RoHS)
- 外形尺寸: (18.4 x 10.2 x 15.3) mm

触点参数

触点形式	1H
接触电阻	$\leq 100\text{m}\Omega$ (1A 6VDC)
触点材料	AgSnO ₂ , AgNi, AgCdO
触点负载(阻性)	10A 250VAC 10A 30VDC
最大切换电压	250VAC / 30VDC
最大切换电流	10A
最大切换功率	2500VA / 300W
机械耐久性	1×10^6 次
电耐久性	1×10^5 次 (10A 250VAC, 阻性负载, 室温, 1s通9s断)

性能参数

绝缘电阻		1000MΩ (500VDC)
介质耐压	线圈与触点间	2500VAC 1min
	断开触点间	1000VAC 1min
动作时间 (额定电压下)		≤8ms
释放时间 (额定电压下)		≤5ms
湿度		5% ~ 85% RH
温度范围		-40℃ ~ 85℃
冲击	稳定性	98m/s²
	强 度	980m/s²
振动		10Hz ~ 55Hz 1.5mm 双振幅
引出端方式		印制板式
重量		约6g
封装方式		塑封型、防焊剂型

备注: 上述值均为初始值。

线圈参数

额定线圈功率	约450mW
--------	--------

线圈规格表

23°C

额定电压 VDC	动作电压 VDC	释放电压 VDC	最大电压 ⁽¹⁾ VDC	线圈电阻 Ω
3	≤ 2.25	≥ 0.15	3.9	20 x (1 $\pm$ 10%)
5	≤ 3.75	≥ 0.25	6.5	55 x (1 $\pm$ 10%)
6	≤ 4.50	≥ 0.30	7.8	80 x (1 $\pm$ 10%)
9	≤ 6.75	≥ 0.45	11.7	180 x (1 $\pm$ 10%)
12	≤ 9.00	≥ 0.60	15.6	320 x (1 $\pm$ 10%)
18	≤ 13.5	≥ 0.90	23.4	720 x (1 $\pm$ 10%)
24	≤ 18.0	≥ 1.20	31.2	1280 x (1 $\pm$ 10%)
48	≤ 36.0	≥ 2.40	62.4	5120 x (1 $\pm$ 10%)

备注: (1) 最大电压是指继电器线圈在短时间内能够承受的最大电压值。

安全认证

UL/CUL	10A 277VAC / 250VAC / 30VDC 85°C
	12A 125VAC 85°C
VDE	10A 250VAC 85°C
	4A 400VAC 85°C

备注: (1) 表中未注明温度的负载, 均指环境温度为室温;

(2) 以上仅列出了该产品认证的部分典型负载, 每个负载的详细测试条件不同, 因此电耐久性次数不一样, 如需了解详细情况, 请与我司联系。



宏发继电器

ISO9001、ISO/TS16949、ISO14001、OHSAS18001、IECQ QC 080000 认证企业

2015 Rev. 1.00

订货标记示例

继电器型号	HF32F-G /	012	-H	S	3	(XXX)
线圈电压	3, 5, 6, 9, 12, 18, 24, 48VDC					
触点形式	H: 一组常开					
封装方式 ⁽¹⁾⁽²⁾	S: 塑封型 无: 防焊剂型					
触点材料	T: AgSnO ₂ 3: AgNi 无: AgCdO					
特性号 ⁽³⁾	XXX: 客户特殊要求 无: 标准型					

备注: (1) 在洁净环境(不含H₂S、SO₂、NO₂、粉尘等污染物)下使用时,推荐使用防焊剂型产品;


在污染环境(含一定量的H₂S、SO₂、NO₂、粉尘等污染物)下使用时,建议选用塑封型产品,并请在实际使用中进行确认;

(2) 当不需要整体清洗时,建议优先选用防焊剂型产品。当继电器装入PCB板后,如需进行整体清洗,请与我司联系确认,以便提供合适的产品。

(3) 客户特殊要求由我司评审后,按特性号的形式标识。例如: (335)表示产品能满足IEC60335-1规定的GWT测试。

外形图、接线图、安装孔尺寸

单位: mm




备注: (1) 产品部分外形尺寸未注尺寸公差,当外形尺寸 $\leq 1\text{mm}$,公差为 $\pm 0.2\text{mm}$;当外形尺寸在 $(1 \sim 5)\text{mm}$ 之间时,公差为 $\pm 0.3\text{mm}$;当外形尺寸 $> 5\text{mm}$,公差为 $\pm 0.4\text{mm}$;

(2) 安装孔尺寸中未注尺寸公差为 $\pm 0.1\text{mm}$;

(3) 网格宽度为 2.54mm 。

性能曲线图



声明:

本产品规格书仅供客户使用时参考,其中未明确规定的要求条件,详见“继电器术语解释及使用指南”。若有更改,恕不另行通知。

对宏发而言,不可能评定继电器在每个具体应用领域的所有性能参数要求,因而客户应根据具体的使用条件选择与之相匹配的产品,如有疑问,请与宏发联系以便获取更多的技术支持。但产品选型责任仅由客户负责。

© 厦门宏发电声股份有限公司版权所有, 本公司保留所有权利。