


## Silizium-PIN-Fotodiode mit sehr kurzer Schaltzeit Silicon PIN Photodiode with Very Short Switching Time

SFH 203 P  
SFH 203 PFA



Maße in mm, wenn nicht anders angegeben/Dimensions in mm, unless otherwise specified.

### Wesentliche Merkmale

- Speziell geeignet für Anwendungen im Bereich von 400 nm bis 1100 nm (SFH 203 P) und bei 880 nm (SFH 203 PFA)
- Kurze Schaltzeit (typ. 5 ns)
- 5 mm-Plastikbauform im LED-Gehäuse

### Anwendungen

- Industrieelektronik
- "Messen/Steuern/Regeln"
- Schnelle Lichtschranken für Gleich- und Wechsellichtbetrieb
- LWL

### Features

- Especially suitable for applications from 400 nm to 1100 nm (SFH 203 P) and of 880 nm (SFH 203 PFA)
- Short switching time (typ. 5 ns)
- 5 mm LED plastic package

### Applications

- Industrial electronics
- For control and drive circuits
- Photointerrupters
- Fiber optic transmission systems

| Typ (*vorher)<br>Type (*formerly) | Bestellnummer<br>Ordering Code |
|-----------------------------------|--------------------------------|
| SFH 203 P<br>(*SFH 217)           | Q62702-P946                    |
| SFH 203 PFA<br>(*SFH 217 F)       | Q62702-P947                    |

## Grenzwerte Maximum Ratings

| Bezeichnung<br>Description                                                                                                                              | Symbol<br>Symbol  | Wert<br>Value  | Einheit<br>Unit |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------|-----------------|
| Betriebs- und Lagertemperatur<br>Operating and storage temperature range                                                                                | $T_{op}; T_{stg}$ | – 55 ... + 100 | °C              |
| Löttemperatur (Lötstelle 2 mm vom Gehäuse entfernt bei Lötzeit $t \leq 3$ s)<br>Soldering temperature in 2 mm distance from case bottom ( $t \leq 3$ s) | $T_S$             | 300            | °C              |
| Sperrspannung<br>Reverse voltage                                                                                                                        | $V_R$             | 50             | V               |
| Verlustleistung<br>Total power dissipation                                                                                                              | $P_{tot}$         | 100            | mW              |


## Kennwerte ( $T_A = 25$ °C) Characteristics

| Bezeichnung<br>Description                                                                                                         | Symbol<br>Symbol             | Wert<br>Value    |                    | Einheit<br>Unit |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|------------------|--------------------|-----------------|
|                                                                                                                                    |                              | SFH 203 P        | SFH 203 PFA        |                 |
| Fotoempfindlichkeit<br>Spectral sensitivity<br>$V_R = 5$ V, Normlicht/standard light A,<br>$T = 2856$ K                            | $S$                          | 9.5 ( $\geq 5$ ) | –                  | nA/lx           |
| $V_R = 5$ V, $\lambda = 950$ nm, $E_e = 1$ mW/cm <sup>2</sup>                                                                      | $S$                          | –                | 6.2 ( $\geq 3.6$ ) | μA              |
| Wellenlänge der max. Fotoempfindlichkeit<br>Wavelength of max. sensitivity                                                         | $\lambda_{S\ max}$           | 850              | 900                | nm              |
| Spektraler Bereich der Fotoempfindlichkeit<br>$S = 10$ % von $S_{max}$<br>Spectral range of sensitivity<br>$S = 10$ % of $S_{max}$ | $\lambda$                    | 400 ... 1100     | 750 ... 1100       | nm              |
| Bestrahlungsempfindliche Fläche<br>Radiant sensitive area                                                                          | $A$                          | 1                | 1                  | mm <sup>2</sup> |
| Abmessung der bestrahlungsempfindlichen Fläche<br>Dimensions of radiant sensitive area                                             | $L \times B$<br>$L \times W$ | 1 × 1            | 1 × 1              | mm × mm         |
| Abstand Chipoberfläche zu Gehäuseoberfläche<br>Distance chip front to case surface                                                 | $H$                          | 0.4 ... 0.7      | 0.4 ... 0.7        | mm              |


## Kennwerte ( $T_A = 25\text{ °C}$ ) Characteristics (cont'd)

| Bezeichnung<br>Description                                                                                                                                                                        | Symbol<br>Symbol | Wert<br>Value         |                       | Einheit<br>Unit                                     |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------------------------------------|
|                                                                                                                                                                                                   |                  | SFH 203 P             | SFH 203 PFA           |                                                     |
| Halbwinkel<br>Half angle                                                                                                                                                                          | $\varphi$        | $\pm 75$              | $\pm 75$              | Grad<br>deg.                                        |
| Dunkelstrom, $V_R = 20\text{ V}$<br>Dark current                                                                                                                                                  | $I_R$            | $1 (\leq 10)$         | $1 (\leq 10)$         | nA                                                  |
| Spektrale Fotoempfindlichkeit, $\lambda = 850\text{ nm}$<br>Spectral sensitivity                                                                                                                  | $S_\lambda$      | 0.62                  | 0.59                  | A/W                                                 |
| Quantenausbeute, $\lambda = 850\text{ nm}$<br>Quantum yield                                                                                                                                       | $\eta$           | 0.89                  | 0.86                  | <u>Electrons</u><br>Photon                          |
| Leerlaufspannung<br>Open-circuit voltage                                                                                                                                                          |                  |                       |                       |                                                     |
| $E_v = 1000\text{ lx}$ , Normlicht/standard light A,<br>$T = 2856\text{ K}$                                                                                                                       | $V_O$            | $350 (\geq 300)$      | –                     | mV                                                  |
| $E_e = 0.5\text{ mW/cm}^2$ , $\lambda = 950\text{ nm}$                                                                                                                                            | $V_O$            | –                     | $300 (\geq 250)$      | mV                                                  |
| Kurzschlußstrom<br>Short-circuit current                                                                                                                                                          |                  |                       |                       |                                                     |
| $E_v = 1000\text{ lx}$ , Normlicht/standard light A,<br>$T = 2856\text{ K}$                                                                                                                       | $I_{SC}$         | 9.3                   | –                     | $\mu\text{A}$                                       |
| $E_e = 0.5\text{ mW/cm}^2$ , $\lambda = 950\text{ nm}$                                                                                                                                            | $I_{SC}$         | –                     | 3.0                   | $\mu\text{A}$                                       |
| Anstiegs- und Abfallzeit des Fotostromes<br>Rise and fall time of the photocurrent<br>$R_L = 50\text{ }\Omega$ ; $V_R = 20\text{ V}$ ; $\lambda = 850\text{ nm}$ ; $I_p = 800\text{ }\mu\text{A}$ | $t_r, t_f$       | 5                     | 5                     | ns                                                  |
| Durchlaßspannung, $I_F = 80\text{ mA}$ , $E = 0$<br>Forward voltage                                                                                                                               | $V_F$            | 1.3                   | 1.3                   | V                                                   |
| Kapazität, $V_R = 0\text{ V}$ , $f = 1\text{ MHz}$ , $E = 0$<br>Capacitance                                                                                                                       | $C_0$            | 11                    | 11                    | pF                                                  |
| Temperaturkoeffizient von $V_O$<br>Temperature coefficient of $V_O$                                                                                                                               | $TC_V$           | – 2.6                 | – 2.6                 | mV/K                                                |
| Temperaturkoeffizient von $I_{SC}$<br>Temperature coefficient of $I_{SC}$<br>Normlicht/standard light A<br>$\lambda = 950\text{ nm}$                                                              | $TC_I$           | 0.18<br>–             | –<br>0.2              | %/K                                                 |
| Rauschäquivalente Strahlungsleistung<br>Noise equivalent power<br>$V_R = 20\text{ V}$ , $\lambda = 850\text{ nm}$                                                                                 | $NEP$            | $2.9 \times 10^{-14}$ | $2.9 \times 10^{-14}$ | $\frac{\text{W}}{\sqrt{\text{Hz}}}$                 |
| Nachweisgrenze, $V_R = 20\text{ V}$ , $\lambda = 850\text{ nm}$<br>Detection limit                                                                                                                | $D^*$            | $3.5 \times 10^{12}$  | $3.5 \times 10^{12}$  | $\frac{\text{cm} \cdot \sqrt{\text{Hz}}}{\text{W}}$ |


**Relative spectral sensitivity SFH 203 P**




**Relative spectr. sensitivity SFH 203 PFA**




**Total power dissipation**



**Photocurrent  $I_P = f(E_e)$ ,  $V_R = 5 V$   
Open-circuit voltage  $V_O = f(E_e)$   
SFH 203 PFA**




**Photocurrent  $I_P = f(E_v)$ ,  $V_R = 5 V$   
Open-circuit voltage  $V_O = f(E_v)$   
SFH 203 P**




**Dark current**

$I_R = f(V_R), E = 0$



**Directional characteristics  $S_{rel} = f(\varphi)$**



**Capacitance**

$C = f(V_R), f = 1 \text{ MHz}, E = 0$

