



DOF-0-212F(05.08)

706001RS
(ON 0NIMVHD)台量図



- NOTE 1. 10SL SHELL SIZE USES ONLY PIN INSERT.
2. REFER TO THE DRAWING SJ100900 FOR INSERT ARRANGEMENT, INSERT ROTATING POSITIONS AND SPECIFICATIONS.
△ 3. THE SOLDER-POTS OF ARRANGEMENT 32-17 ARE FACING THE SAME DIRECTION.
注1. シェルサイズ10SLは、ピンインサートのみである。
2. インサート配列、インサート回転角度、仕様は、SJ100900を参照のこと。
△ 3. 配列32-17の溶剤ポット向きは、同一方向である。

版数 REV.	年月日 DATE	DCN NO.	変更内容 DESCRIPTION	製図 DR.	担当 CHK.	査閲 APPD.	承認 APPD.
2	7.Dec.2005	058422	COLOR CHANGED	H.SAKURADA	T.SUZUKI	T.OKAMURA	A.ONOGAWA
3	22.May.2006	060179	CORRECT AN ERROR etc.		N.SASANO	E.Matsumoto	O.Hashiguchi

SHELL SIZE シェルサイズ	A THREAD A ねじ	MIN B	K	MAX L	M ^{+0.79} ₀	N ⁺⁰ _{-4.78}	R ^{±0.13}	S ^{±0.79}	T ^{+0.25} _{-0.13}
10SL	5/8-24UNEF-2A	9.52	3.96/1.57	30.25	14.27	19.86	18.26	25.40	3.05
12S	3/4-20UNEF-2A	↑	↑	↑	↑	19.86	20.62	27.79	↑
14S	7/8-20UNEF-2A	↓	↑	↓	↓	23.01	23.01	30.18	↑
16S	1-20UNEF-2A	9.52	↑	30.25	14.27	26.21	24.61	32.54	↑
12	3/4-20UNEF-2A	15.88	↓	43.51	19.05	19.86	20.62	27.79	↑
14	7/8-20UNEF-2A	↑	↓	43.51	↑	23.01	23.01	30.18	↑
△ 16	1-20UNEF-2A	↑	3.96/1.57	44.45	↑	26.21	24.61	32.54	↑
△ 18	1 1/8-18UNEF-2A	↑	5.16/2.39	49.22	↓	29.36	26.97	34.92	↑
20	1 1/4-18UNEF-2A	↑	↑	↑	↓	32.56	29.36	38.10	↓
22	1 3/8-18UNEF-2A	↑	↑	↑	19.05	35.71	31.75	41.28	3.05
24	1 1/2-18UNEF-2A	↑	↓	↑	20.62	38.91	34.92	44.45	3.73
28	1 3/4-18UNS-2A	↑	5.16/2.39	↑	20.62	45.26	39.67	50.80	3.73
32	2-18UNS-2A	↑	9.12/3.18	↓	22.22	51.61	44.45	57.15	4.39
36	2 1/4-16UN-2A	↑	↑	49.22	↑	57.96 ⁺⁰ _{-6.35}	49.23	63.50	↑
40	2 1/2-16UN-2A	↑	↑	55.58	↑	64.31 ⁺⁰ _{-6.35}	55.58	69.85	↑
44	2 3/4-18UN-2A	↓	↓	55.58	↓	70.66	60.32	76.20	↓
48	3-16UN-2A	15.88	9.12/3.18	55.58	22.22	77.01	66.68	82.55	4.39

DESIGNATION

命名法	命名法
N/MS 3102 A*-***	INSERT ROTATING POSITIONS インサート回転角度
SERIES シリーズ	CONTACT TYPE (P:PIN, S:SOCKET) 端子形状(P:ピンコンタクト、S:ソケットコンタクト)
CONFIGURATION 形状	INSERT ARRANGEMENT インサート配列
STRUCTURE 構造	
SHELL SIZE シェルサイズ	

5	CONTACT	—	COPPER ALLOY	SILVER PLATE	SEE INSERT ARRANGEMENT (NOTE2)
4	SHELL	1	ALUMINUM ALLOY	ZINC PLATING	△ COLOR:BLACK SYSTEM INTERFERENCE COLOR
3	RETAINING RING	1	COPPER ALLOY	ZINC PLATING	△ COLOR:BLACK SYSTEM INTERFERENCE COLOR
2	REAR INSULATOR	1	SYNTHETIC RESIN		
1	FRONT INSULATOR	1	SYNTHETIC RESIN		
符号 NO.	名称 DESCRIPTION	個数 QTY.	材料 MATERIAL	仕上 FINISH	備考 REMARKS
仕様書(SPECIFICATION)	JACS-50003 JABL-50003	第1版(ORIGINAL DATE)	2.Mar.2005	度(SOALE)	シリーズ(SERIES)
製造 DR.		製造 CHK.	T.SUZUKI	名称(TITLE)	N/MS3102A*-***
担当 CHK.		査閲 APPD.	E.MATSUMOTO		(RECEPTACLE) レセプタクル
承認 APPD.		承認 APPD.	M.MAJIME	質量(MASS)	
図面番号(DRAWING NO.)					SJ100904
版数 (REV.)					3

Mouser Electronics

Authorized Distributor

Click to View Pricing, Inventory, Delivery & Lifecycle Information:

JAE Electronics:

[N/MS3102A14S-5S](#) [N/MS3102A14S-6S](#) [N/MS3102A18-11S](#) [N/MS3102A18-11SX](#) [N/MS3102A18-12P](#)
[N/MS3102A18-1P](#) [N/MS3102A18-1PX](#) [N/MS3102A18-8P](#) [N/MS3102A18-8S](#) [N/MS3102A20-27P](#) [N/MS3102A20-29PW](#) [N/MS3102A24-10S](#) [N/MS3102A24-11P](#) [N/MS3102A36-10P](#) [N/MS3106A18-8S](#)