

TTMS

NEU NEW

Trenntransformator zur Versorgung medizinischer Räume

- Optimierte für vertikale Montage
- Schraubmontage



TTMS 4000/230

Trenntransformator nach IEC 61558-2-15, DIN EN 61558-2-15, VDE 0570 Teil 2-15
Einschaltstrom $\leq 12 \times I_{Nenn}$
Kurzschlussspannung $\leq 3 \%$
Leerlaufstrom $\leq 3 \%$

Isolating transformer for supply of medical rooms

- Optimized for vertical mounting
- Screw mounting

Isolating transformer to IEC 61558-2-15, DIN EN 61558-2-15, VDE 0570 part 2-15
Low-inrush current $\leq 12 \times I_{Nenn}$
Short circuit voltage $\leq 3 \%$
No-load current $\leq 3 \%$

TTIT

NEU NEW

Trenntransformator mit integrierter Isolationsüberwachung

- Schraubmontage
- Erzeugt ein überwachtes IT Netz



TTIT 230/2000

Trenntransformator nach IEC 61558-2-4, DIN EN 61558-2-4, VDE 0570 Teil 2-4
Optische Zustandsanzeige
Integrierte Absicherung gegen Kurzschluss und Überlast
IP 65

Isolating transformer with integrated insulation monitoring

- Screw mounting
- Creates monitored IT mains

Isolating transformer to IEC 61558-2-4, DIN EN 61558-2-4, VDE 0570 part 2-4
Optical status indication
Internal fuse against short circuit and overload
IP 65



Produktbez. Bestellnr. Product Name Order No.	Eingangsspannung Input Voltage	Ausgangsspannung Output Voltage	Leistung Power	Maße H/B/T in mm Dimensions H/W/D in mm
TTMS 3150/230	230 V	115 V/230 V	3150 VA	345/260/195
TTMS 4000/230	230 V	115 V/230 V	4000 VA	395/310/190
TTMS 5000/230	230 V	115 V/230 V	5000 VA	395/310/200
TTMS 6300/230	230 V	115 V/230 V	6300 VA	395/310/215
TTMS 8000/230	230 V	115 V/230 V	8000 VA	395/310/230



Produktbez. Bestellnr. Product Name Order No.	Eingangsspannung Input Voltage	Ausgangsspannung Output Voltage	Leistung Power	Maße H/B/T in mm Dimensions H/W/D in mm
TTIT 2000/230	230 V	230 V	2000 VA	#fehlt#