



SUPER MINI ELMEC

SERIES

8283

RECEPTACLE

CONTACT



注文コードORDERING CODE

60 8283 XXXX XX 808

形状 TYPE


形状

型番	形状	適用工具	被覆外型	適用電線範囲
0513 30	キャリアカット状	手動工具	φ 1.3Max.	#24~30
0513 99	連鎖鎖	圧着機		#24~30
3513 30	キャリアカット状	手動工具		#22~26
3513 99	連鎖鎖	圧着機		#22~26
2513 99	連鎖鎖	圧着機	φ 1.0Max.	#32

TYPE

Part Number	Type	Application Tooling	Insulation Diameter	Wire Size
0513 30	Loose	Crimping Pliers	φ 1.3Max.	#24~30
0513 99	Chain	Crimping Machine		#24~30
3513 30	Loose	Crimping Pliers		#22~26
3513 99	Chain	Crimping Machine		#22~26
2513 99	Chain	Crimping Machine	φ 1.0Max.	#32

RECEPTACLE HOUSING



ロック付
2~12極

ロックなし
13~16極

4~16極
リブ2個

3極
リブ1個

2極
リブ1個





With Lock
2~12 Contacts

Without Lock
13~16 Contacts

4~16 Contacts
With 2 Ribs

3 Contacts
With 1 Rib

2 Contacts
With 1 Rib



Dimensions inches/mm

カラーCOLOR

000 : 自然色(白) NATURAL (WHITE)

001 : 黒 BLACK

002 : 赤 RED

003 : 黄 YELLOW

★16極は自然色のみ 16P : NATURAL ONLY

極数 NUMBER OF CONTACTS

極数	A	B	C
02	2	5.8	
03	4	7.8	
04	6	9.8	2.8
05	8	11.8	4.8
06	10	13.8	6.8
07	12	15.8	8.8
08	14	17.8	10.8
09	16	19.8	12.8
10	18	21.8	14.8
11	20	23.8	16.8
12	22	25.8	18.8
13	24	27.8	20.8
14	26	29.8	22.8
15	28	31.8	24.8
16	30	33.8	26.8

A=2×(極数-1)

B=2×(極数-1)+3.8

C=2×(極数-1)-3.2

A=2×(NO. OF CONTACTS-1)

B=2×(NO. OF CONTACTS-1)+3.8

C=2×(NO. OF CONTACTS-1)-3.2

注文コードORDERING CODE

60 8283 3XX8 45 XXX



極数
NUMBER OF CONTACTS

カラー
COLOR


SUPER MINI ELMEC

SERIES

8283 PLUG STRAIGHT



嵌合状態図
(Mating
Condition)



P・Cボード穴寸法 適用基板厚1.2~1.6mm
P.C. BOARD THROUGH HOLE DIMENSION $t=1.2\sim1.6\text{mm}$

※16極は一部形状が異なりますので、詳細につきましては、弊社営業マンへお問い合わせ下さい。

As16P have difference of Insulator shape compare with another positions, please ask to our sales person about detail issue.

基板穴径 P.W.B HOLE	
E	
パンチ穴 PUNCH HOLE	ドリル穴 D.RILL HOLE
$0.7^{+0.1}_{-0}$	$0.8^{+0.1}_{-0}$



カラーCOLOR

000：自然色(白) NATURAL (WHITE)

001：黒 BLACK

002：赤 RED

003：黄 YELLOW

★16極は自然色のみ 16P：NATURAL ONLY

注文コードORDERING CODE

00 8283 XX 1X 00 XXX +

極数
NUMBER OF CONTACTS
プラグアッセンブリー
PLUG ASSEMBLY
2.ストレート STRAIGHT
4.ストレート16極 STRAIGHT : 16 CONTACTS
カラー
COLOR



極 数 NUMBER OF CONTACTS	A	B	C	マガジン 収納数 (個) NO. OF MAGAZINE PACKAGING (UNITS)
02	2	5.8	5	82
03	4	7.8	7	60
04	6	9.8	9	48
05	8	11.8	11	40
06	10	13.8	13	34
07	12	15.8	15	29
08	14	17.8	17	26
09	16	19.8	19	23
10	18	21.8	21	21
11	20	23.8	23	19
12	22	25.8	25	18
13	24	27.8	27	17
14	26	29.8	29	16
15	28	31.8	31	15
16	30	33.8	33	—

A=2×(極数-1) A=2×(NO. OF CONTACTS-1)
B=2×(極数-1)+3.8 B=2×(NO. OF CONTACTS-1)+3.8
C=2×(極数-1)+3 C=2×(NO. OF CONTACTS-1)+3



SUPER MINI ELMEC

SERIES

8283 PLUG RIGHT ANGLE



嵌合状態図
MATING CONDITION




P・Cボード穴寸法 適用基板厚1.2~1.6mm
P.C. BOARD THROUGH HOLE DIMENSION $t=1.2\sim1.6\text{mm}$

※16極は一部形状が異なりますので、詳細につきましては、弊社営業マンへお問い合わせ下さい。

As16P have difference of Insulator shape compare with another positions, please ask to our sales person about detail issue.

基板穴径 P.W.B HOLE	
E	パンチ穴 PUNCH HOLE
	0.7 ^{+0.1} _{-0.0}
E	ドリル穴 D.R. HOLE
	0.8 ^{+0.1} _{-0.0}



カラーCOLOR

000：自然色(白) NATURAL (WHITE)

001：黒 BLACK

002：赤 RED

003：黄 YELLOW

★16極は自然色のみ 16P：NATURAL ONLY

注文コードORDERING CODE

00 8283 XX 1X 00 XXX+

極数
NUMBER OF CONTACTS
プラグアセンブリー
PLUG ASSEMBLY
1.ライトアングル RIGHT ANGLE
3.ライトアングル16極 RIGHT ANGLE : 16 CONTACTS

カラー
COLOR

※ 16極は、10となります。
ONLY 16CONTACTS=10
EXAMPLE 00 8283 1613 10 000

極数 NUMBER OF CONTACTS	A	B	C	マガジン 収納数 (個) NO. OF MAGAZINE PACKAGING (UNITS)
02	2	5.8	5	85
03	4	7.8	7	65
04	6	9.8	9	52
05	8	11.8	11	43
06	10	13.8	13	36
07	12	15.8	15	32
08	14	17.8	17	28
09	16	19.8	19	25
10	18	21.8	21	23
11	20	23.8	23	21
12	22	25.8	25	20
13	24	27.8	27	18
14	26	29.8	29	17
15	28	31.8	31	16
16	30	34.4	33	—




A=2×(極数-1) A=2×(NO. OF CONTACTS-1)
B=2×(極数-1)+3.8 B=2×(NO. OF CONTACTS-1)+3.8
C=2×(極数-1)+3 C=2×(NO. OF CONTACTS-1)+3

SUPER MINI ELMEC

SERIES

8283

RECEPTACLE BOARD TYPE



●特長 (Features)


8283プラグとの組合せによりボードツーボードが可能。

Board-to-board mating is made possible by combination with the 8283 plug.

●バリエーション (Variations)

プラグ (ストレート) との組合せで垂直接続。
プラグ (ライトアングル) との組合せで平行接続。

Vertical connection with a straight plug
Parallel connection with a right angle plug.



推奨基板寸法

板厚: 1.2又は、1.6

RECOMMENDED P.C. BOARD

LAYOUT t=1.2~1.6

注文コードORDERING CODE

20 8283 OXX 000 000 +

極数
NUMBER OF CONTACTS

カラー
COLOR 000: 自然色(白) NATURAL (WHITE)


極 数 NUMBER OF CONTACTS	A	B
02	2	5.8
03	4	7.8
04	6	9.8
05	8	11.8
06	10	13.8
07	12	15.8
08	14	17.8
09	16	19.8
10	18	21.8
11	20	23.8
12	22	25.8
13	24	27.8
14	26	29.8
15	28	31.8

SUPER MINI ELMEC

SERIES

8283


I.D.C.
RECEPTACLE





嵌合状態図

MATING CONDITION

ストレート
Straight



ライトアングル
Right Angle



ロック有2~10極
With Lock
2~10 Contacts

ロック無し11~13極
Without Lock
11~13 Contacts

適用電線範囲 APPLICABLE WIRE SIZES

電線サイズ (AWG) WIRE SIZE	電線ULスタイル UL STYLE	絶縁被覆外径 INSULATION DIAMETER	備考 NOTES
AWG#28	1061	0.95±0.05mm	燃り線および鍍コート線 STRADLE AND TIN OVER STRADLE 燃り線 (STRADLE)
	1571	0.90±0.05mm	
	2824	0.95±0.05mm	
	3443	0.90±0.05mm	
AWG#26	1061	1.00±0.05mm	燃り線 (STRADLE)
	1571		

極数 NO. OF CONTACTS	A	B	C	LOCK ○WITH ×WITHOUT	リブの位置 Pos. OF RIB
02	6	2	—	○	1と2極間 BETWEEN 1 AND 2
03	8	4	—	○	2極の位置 POS. OF 2
04	10	6	2.8	○	1と2.3と4極間 BETWEEN 1 AND 2.3AND 4
05	12	8	4.8	○	1と2.4と5極間 BETWEEN 1 AND 2.4AND 5
06	14	10	6.8	○	1と2.5と6極間 BETWEEN 1 AND 2.5AND 6
07	16	12	8.8	○	1と2.6と7極間 BETWEEN 1 AND 2.6AND 7
08	18	14	10.8	○	1と2.7と8極間 BETWEEN 1 AND 2.7AND 8
09	20	16	12.8	○	1と2.8と9極間 BETWEEN 1 AND 2.8AND 9
10	22	18	14.8	○	1と2.9と10極間 BETWEEN 1 AND 2.9AND 10
11	24	20	16.8	×	1と2.10と11極間 BETWEEN 1AND 2.10AND 11
12	26	22	18.8	×	1と2.11と12極間 BETWEEN 1AND 2.11AND 12
13	28	24	20.8	×	1と2.12と13極間 BETWEEN 1AND 2.12AND 13

注文コードORDERING CODE

00 8283 XX70 00 808 L

極数
NUMBER OF CONTACTS


メッキコード MATERIAL CODE
808 : スズメッキ TIN-LEAD

SUPER MINI ELMEC

SERIES

8283


I.D.C.
RECEPTACLE





嵌合状態図

MATING CONDITION

ストレート
Straight



ライトアングル
Right Angle



ロック有2~10極
With Lock
2~10 Contacts

ロック無し11~13極
Without Lock
11~13 Contacts

適用電線範囲 APPLICABLE WIRE SIZES

電線サイズ (AWG) WIRE SIZE	電線ULスタイル UL STYLE	絶縁被覆外径 INSULATION DIAMETER	備考 NOTES
AWG#28	1061	0.95±0.05mm	燃り線および鍍コート線 STRADLE AND TIN OVER STRADLE 燃り線 (STRADLE)
	1571	0.90±0.05mm	
	2824	0.95±0.05mm	
	3443	0.90±0.05mm	
AWG#26	1061	1.00±0.05mm	燃り線 (STRADLE)
	1571		

極数 NO. OF CONTACTS	A	B	C	LOCK ○WITH ×WITHOUT	リブの位置 Pos. OF RIB
02	6	2	—	○	1と2極間 BETWEEN 1 AND 2
03	8	4	—	○	2極の位置 POS. OF 2
04	10	6	2.8	○	1と2.3と4極間 BETWEEN 1 AND 2.3AND 4
05	12	8	4.8	○	1と2.4と5極間 BETWEEN 1 AND 2.4AND 5
06	14	10	6.8	○	1と2.5と6極間 BETWEEN 1 AND 2.5AND 6
07	16	12	8.8	○	1と2.6と7極間 BETWEEN 1 AND 2.6AND 7
08	18	14	10.8	○	1と2.7と8極間 BETWEEN 1 AND 2.7AND 8
09	20	16	12.8	○	1と2.8と9極間 BETWEEN 1 AND 2.8AND 9
10	22	18	14.8	○	1と2.9と10極間 BETWEEN 1 AND 2.9AND 10
11	24	20	16.8	×	1と2.10と11極間 BETWEEN 1 AND 2.10AND 11
12	26	22	18.8	×	1と2.11と12極間 BETWEEN 1 AND 2.11AND 12
13	28	24	20.8	×	1と2.12と13極間 BETWEEN 1 AND 2.12AND 13

注文コードORDERING CODE

00 8283 XX70 00 808 L

極数
NUMBER OF CONTACTS

メッキコード MATERIAL CODE
808 : スズメッキ TIN-LEAD

Mouser Electronics

Authorized Distributor

Click to View Pricing, Inventory, Delivery & Lifecycle Information:

[AVX:](#)

[608263303815000](#) [608263310815000](#) [608263312815000](#) [608283302845000](#) [608283304845000](#)
[608283306845001](#) [608283351399808](#) [608283051330808](#) [608283310845000](#) [008283021200000+](#) [008283041200000](#)
[608283051399808+](#) [608263312815000+](#) [608263310815000+](#) [008283061200000](#) [608263302815000](#)
[608283306845000](#) [008283081200000+](#) [008283061200000+](#) [008283041200000+](#) [008283031200000+](#)
[008283161310000+](#) [008283021100000+](#) [008283031100000+](#) [008283161400000+](#) [008263031200000+](#)
[008263021200000+](#) [008263041200000+](#) [008263041100000+](#) [608263052399808+](#) [608263051300808+](#)
[608263305815000](#) [00-8283-0811-00-000+](#) [008283081100000+](#)