

130 VAC und 230 VAC

130 VAC and 230 VAC

[illegible]

Umgebungstemperatur	(T_U)	:	-25°C - +60°C
Lagertemperatur	(T_{STG})	:	-25°C - +85°C

SCHUTZART: IP 67 (auf Anfrage)
nach DIN EN 60529

Frontseitig zwischen LED und Gehäuse, sowie zwischen Gehäuse und Frontplatte bei Verwendung des mitgelieferten Dichtringes.

* Die Signalleuchte kann mit Glanzchrom oder Schwarzchrom geliefert werden. Die 5. Stelle der Bestellnummer wird mit 0 oder 1 codiert.

Glanzchrom = 0 Schwarzchrom = 1

Beispiel: 19500130 Rot mit Glanzchrom
19501130 Rot mit Schwarzchrom

ACHTUNG: Hinweise zur Anwendung,
s. Kundeninformation 97.001a



Ambient temperature	(T_A)	: -25°C - +60°C
Storage temperature	(T_{STG})	: -25°C - +85°C

DEGREE OF PROTECTION: **IP 67** (upon request)
in accordance to DIN EN 60529

Gap between LED and bezel and gap between bezel and frontplate sealed to **IP 67** when using the supplied gasket.

* The LED indicator can be delivered in bright or black chrome reflector. The 5. digit has to be coded with 0 or 1.

Bright chrome = 0 Black chrome = 1

Example: 19500130 Red with bright chrome
 19501130 Red with black chrome

ATTENTION: Instruction for application,
s. customer information 97.001a



LED Signalleuchten mit anderen Spannungen auf Anfrage

LED Indicators with other voltages upon request
Specification subject to change without notice.



Hinweise zur Anwendung Instruction for application



Anschluß:

Die Anzeigen mit Flachsteckanschlüssen sind **nicht** für Lötanschluß geeignet.

Chemikalienbeständigkeit:

Der Kunststoff (Polycarbonat) ist nur bedingt chemikalienbeständig.
Weitere Angaben auf Anfrage.

Die Auswahl und der technisch richtige Einbau unserer Produkte nach den entsprechenden Vorschriften (z.B. VDE 0100 und VDE 0160), obliegen dem Anwender.

Connection:

The indicators with tabconnection are **not** qualified for soldering.

Resistancy against chemicals

The plastic (polycarbonate) is limited resistant against chemicals.
Further information upon request.

The selection and technical correct installation of our products, conforming for the relevant standards (e.g. VDE 0100 and VDE 0160) is incumbent on the user.