

SAK系列
SAKS 3 Z/6.3X26

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com



魏德米勒 SAK 系列熔断器型接线端子有 2 种不同规格。

- 带旋转杆的熔断器型接线端子
- 带螺帽的熔断器型接线端子

订货数据

类型	SAKS 3 Z/6.3X26
订货号	0211120000
GTIN (EAN)	4008190177331
最小包装数	20 个

SAK系列

SAKS 3 Z/6.3X26

技术数据

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergsstraße 16
 D-32758 Detmold
 Germany
 Fon: +49 5231 14-0
 Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

尺寸及重量

宽度	13 mm	高度	54 mm
最低安装高度	61 mm	深	61 mm
净重	46.35 g		

温度

最小持续工作温度	-60 °C	最大持续工作温度	130 °C
----------	--------	----------	--------

IECEx/ATEX认证

ATEX 证书号	SIRA03ATEX4289U	ATEX 认证	IECEXSIR05.0034U
ATEX 认证	SIRA03ATEX4289U_e.pdf	IECEx 证书号	IECEXSIR05.0034U
IEC Ex 证书	IECEXSIR05.0034U_e.pdf	最大电压 (欧洲防爆标准ATEX)	630 V
电流 (ATEX)	10 A	导线最大压接面积(ATEX)	10 mm ²
横联件电压		工作温度范围	For operating temperature range see EC Design Test Certificate / IEC Ex-Certificate of Conformity
	CrossConnectionGuide.pdf		
标识 Ex-RL 94/9 EG	II 2 G D		

其他技术数据

安装指导	直接安装	安装方式	直接卡在导轨上
开放端	右方	相同端子的数量	1
类型	螺钉连接, 熔丝盒, 单侧开放	防爆版	不

可压接导线(额定联接)

联接类型	螺钉联接	剥线长度	12 mm
螺丝刀口尺寸	1.0 x 5.5 mm	连接方向	水平进线
联接点数量	2	最小压接面积	0.33 mm ²
最大压接面积	16 mm ²	压接螺钉	M 4
最小拧紧力矩	1.2 Nm	最大拧紧力矩	2.4 Nm
DMS 电动螺丝刀的扭矩设置	4	测量规 按照 60 947-1 标准	B6
硬导线额定联接的最小压接面积	0.5 mm ²	单股硬导线的最大压接面积	16 mm ²
多股导线的最小压接面积	1.5 mm ²	多股导线的最大压接面积	10 mm ²
最大压接面积 软导线	10 mm ²	最小压接面积 软导线	0.5 mm ²
最小压接面积 软导线 管状端头(DIN 46228/1), 额定联接	0.5 mm ²	最大压接面积 软导线 管状端头(DIN 46228/1) 额定联接	10 mm ²
导线最小压接面积 AWG	AWG 22	导线最大压接面积 AWG	AWG 10

显示元件

指示器的电压类型	交流/直流
----------	-------

熔断丝夹

指示器的电压类型	交流/直流	显示	无 LED灯
最大运行电压	500 V	熔丝	G-Si.1 x 1/4
熔断器架 (部件支架)	可拧紧		

SAK系列

SAKS 3 Z/6.3X26

技术数据

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 16
 D-32758 Detmold
 Germany
 Fon: +49 5231 14-0
 Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

额定数据

额定横截面	10 mm ²
额定浪涌电压	6 kV
最大电流	10 A

额定电压	500 V
额定电流	10 A
污染等级	3

额定数据 (CSA)

CSA 认证号	12400-198
电流 大小 C (CSA)	10 A
最小导线横截面积 (CSA)	22 AWG

电压大小 C (CSA)	600 V
导线最大压接面积(CSA)	10 AWG

额定数据 (UL)

UR 证书号	E60693
电流 大小 C (UR)	8 A
最小导线尺寸 工厂接线 (UR)	26 AWG

电压大小 C (UR)	600 V
最大导线尺寸 工厂接线 (UR)	8 AWG
最大导线尺寸 现场接线 (UR)	8 AWG

材料参数

材料	KrG
阻燃等级符合 UL 94	V-0, 5VA

颜色	中黄
----	----

系统特征值

产品系列	SAK系列
连接方向	水平进线
联接点数量	2
层, 内部桥接	无
必须的端板	是

联接类型	螺钉联接
层数	1
每层压接点数	2
安装导轨	TS 32

分类

ETIM 3.0	EC000899
eClass 7.1	27-14-11-16

eClass 6.2	27-14-11-16
------------	-------------

认证

认证	    ME25  IECEx - SIRA 
ROHS	一致