

U.I. Lapp GmbH	INFORMACJA O PRODUKCIE	
	SKINTOP® NPT	12/11/2013

Gwint stożkowy NPT
Zabezpieczenie przed ciągłymi wibracjami
Optymalne odciążenie przewodu
Duże, zmienne zakresy zaciskania
Wysoka niezawodność




Dobra odporność chemiczna



Maksymalna ochrona przed wibracjami



Odporność na uszkodzenia mechaniczne



Optymalne odciążenie



Liczne certyfikaty zatwierdzające



Zakres zastosowania

Wszędzie tam, gdzie przewody muszą być bezpiecznie wprowadzone do obudowy
Budowa maszyn i aparatury przemysłowej
Technika automatyzacji
Urządzenia
Obudowy

Wykonanie

NPT: gwint przyłączeniowy według ANSI B1.20.2 - 1983

Wykonanie

SKINTOP® STR NPT jest wyposażony w uszczelniający wkład redukcyjny, który uszczelnia kable o małych średnicach zewnętrznych.

Normy i aprobaty

Nr pliku UL E79903

Uwaga

pasujące akcesoria, patrz SKINTOP® z gwintem PG - akcesoria, wyjątek nakrętka SKINTOP® GMP-GL
3/8" = PG9
1/2" = PG13,5
3/4" = PG21
1" = PG29

Product Management	Dokument: LAPP_PRO1064PL.pdf	1 / 4
--------------------	------------------------------	-------

U.I. Lapp GmbH	INFORMACJA O PRODUKCIE	 LAPP GROUP
	SKINTOP® NPT	12/11/2013

Dane techniczne

Kolor:	RAL 7001 srebrnoszary RAL 9005 czarny/odporny na działanie promieniowania UV
Materiał:	Korpus: poliamid Uszczelnienie: CR
Stopień ochrony:	IP 68 - 5 bar
Zakres temperatury:	Od -20°C do +80°C

Product Management	Dokument: LAPP_PRO1064PL.pdf	2 / 4
--------------------	------------------------------	-------

SKINTOP® NPT

12/11/2013

Numer artykułu	Oznaczenie produktu/rozmiar	Zakres dławionych średnic ØF [mm]	Rozmiar klucza SW [mm]	Długość całkowita C [mm]	Długość gwintu [mm]	Liczba sztuk w opakowaniu
SKINTOP® ST srebrnoszary						
53016010	ST 3/8 NPT"	3,5 - 8	19	43.0	15.0	100
53016030	ST 1/2 NPT"	5 - 12	24	45.0	15.0	100
53016050	ST 3/4 NPT"	13 - 18	33	53.0	15.0	50
53016060	ST 1 NPT"	19 - 25,4	42	60.0	15.0	25
SKINTOP® ST czarny						
53016210	ST 3/8 NPT"	3,5 - 8	19	43.0	15.0	100
53016230	ST 1/2 NPT"	5 - 12	24	45.0	15.0	100
53016250	ST 3/4 NPT"	13 - 18	33	53.0	15.0	50
53016260	ST 1 NPT"	19 - 25,4	42	60.0	15.0	25
SKINTOP® STR srebrnoszary						
53016110	STR 3/8 NPT"	2 - 6	19	43.0	15.0	100
53016130	STR 1/2 NPT"	4 - 9	24	45.0	15.0	100
53016150	STR 3/4 NPT"	9 - 16	33	53.0	15.0	50
SKINTOP® STR czarny						
53016310	STR 3/8 NPT"	2 - 6	19	43.0	15.0	100
53016330	STR 1/2 NPT"	4 - 9	24	45.0	15.0	100
53016350	STR 3/4 NPT"	9 - 16	33	53.0	15.0	50
SKINTOP® BS srebrnoszary						
53016610	BS 3/8 NPT"	3,5 - 8	19	82.0	15.0	100
53016630	BS 1/2 NPT"	5 - 12	24	104.0	15.0	100
53016650	BS 3/4 NPT"	13 - 18	33	133.0	15.0	50
SKINTOP® BS czarny						
53016810	BS 3/8 NPT"	3,5 - 8	19	82.0	15.0	100
53016830	BS 1/2 NPT"	5 - 12	24	104.0	15.0	100
53016850	BS 3/4 NPT"	13 - 18	33	133.0	15.0	50

U.I. Lapp GmbH	INFORMACJA O PRODUKCIE	 LAPP GROUP
	SKINTOP® NPT	12/11/2013



Product Management	Dokument: LAPP_PRO1064PL.pdf	4 / 4
--------------------	------------------------------	-------