

工业以太网
IE-BSS-V14M-RJ45-FJ-P**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com



PushPull 接插件, IEC 61076-3-117 Var.14 (PROFINET)
金属, 含RJ45插芯

订货数据

类型	IE-BSS-V14M-RJ45-FJ-P
订货号	1085260000
版本	法兰 RJ45, IP 67, 类别14的金属, 无需使用工具安装, PROFINET, 5 类 (ISO/IEC 11801)
GTIN (EAN)	4032248850525
最小包装数	10 个

工业以太网
IE-BSS-V14M-RJ45-FJ-P

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 16
 D-32758 Detmold
 Germany
 Fon: +49 5231 14-0
 Fax: +49 5231 14-292083
 www.weidmueller.com

技术数据

尺寸及重量

净重	46.58 g
----	---------

温度

工作温度	-40 °C...+70 °C	存储温度
安装温度		

下载

Attestation of conformity ISO/IEC EN & TIA/EIA Screened Class E Category 6, 3 connector permanent link	ac107534.pdf	Attestation of conformity ISO/IEC EN & TIA/EIA Screened Class E Category 6, 4 connector channel	ac107533.pdf
Attestation of conformity ISO/IEC EN & TIA/EIA Screened Class EA Category 6A, 2 connector channel	ac107535.pdf	Attestation of conformity ISO/IEC EN & TIA/EIA Screened Class EA Category 6A, 4 connector channel	z1755b-07-D.pdf
Compliance Statement Screened Category 6 ISO/IEC EN & TIA/EIA Connecting Hardware	cs107368A.pdf	PROFINET 厂商声明	PN Manufacturer Declaration.pdf
安装视频	STEADYTEC® assembly instruction RJ45 field attachable module_EN_HD.mp4		

PB47 RJ45 I通用参数

单股导线的最大压接面积 (AWG)	AWG 22	单股导线的最小压接面积 (AWG)	AWG 24
外壳基本材料	铸铝	多股软导线的最大压接面积(AWG)	AWG 22
多股软导线的最小压接面积(AWG)	AWG 26	安装方式	2 螺丝
密封圈材料	EPDM	屏蔽	360° 全封闭外壳
布线	PROFINET	插拔次数	750
插针镀层	镍镀金	最大压接面积 多股	0.76 mm
最大压接面积 单股	0.64 mm	最大护套直径	10 mm
最大绝缘直径	1.6 mm	最小压接面积 单股	0.4 mm
最小压接面积 多股	0.48 mm	最小护套直径	5 mm
物品描述	类别14的金属, 无需使用工具安装, PROFINET	目录册	5 类 (ISO/IEC 11801)
端口 2	IDC	端口 1	RJ45
防护等级	IP 67	颜色	灰色

标准

连接器标准	IEC 61076-3-117 型号14, IEC 60603-7-51
-------	--------------------------------------

分类

eClass 6.2	27-25-05-01	eClass 7.1	27-25-05-04
------------	-------------	------------	-------------

认证

认证



ROHS	一致
------	----

编制日期 2014年5月21日 下午12时12分08秒

目录日期 10.03.2014 / 保留技术修改权利。

工业以太网
IE-BSS-V14M-RJ45-FJ-P

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

图纸

安装开孔

